

●上塗材

- ・パワーオーデフレッシュ F (フッ素系・2液・水系)
(上塗材1回目には、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ・スーパー オーデフレッシュ F (フッ素系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ①ファインDFセラミック (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ①ファインフッソ (フッ素系・2液・弱溶剤系)
- ・パワーオーデフレッシュ S i (シリコン系・2液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ①スーパー オーデフレッシュ S i (シリコン系・1液・水系)
(上塗材1回目塗りには、「オーデフレッシュ共通中塗」を塗装してください。)
- ①ファインシリコンフレッシュ II (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ①ファインS i (シリコン系・2液・弱溶剤系)
- ①ファインウレタンU 100 (ウレタン系・2液・弱溶剤系)
- ・1液ファインウレタンU 100 (ウレタン系・1液・弱溶剤系)

(9) 可とう形複層塗材C Eは、次による。

- (ア) 材料の練混ぜは、(7)(7)による。
- (イ) 下塗りは、(1)(イ)による。
- (ウ) 主材塗りは、次による。
 - (ア) 吹付けの場合は、次による。
 - ① 基層塗りは、(3)(エ)(ア)による。
 - ② 模様塗りは、(1)(ウ)(ア)による。
 - ③ 凸部処理は、(5)(ウ)(ア)④による。
 - (ブ) ローラー塗りの場合は、(1)(ウ)(ブ)による。
- (エ) 上塗りは、(7)(エ)(ブ)による。