

6 節 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り（NAD）

18.6.1 一般事項

この節は、屋内のコンクリート面、モルタル面等のアクリル樹脂系非水分散形塗料塗りに適用する。

18.6.2 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

アクリル樹脂系非水分散形塗料塗りは表 18.6.1 により、種別は特記による。特記がなければ、B 種とする。

表 18.6.1 アクリル樹脂系非水分散形塗料塗り

工 程		種別		塗料その他		日本ペイント 商品名	塗付け量 (kg/㎡)
		A 種	B 種	規格 番号	規格名称		
素地 ごしらえ		○		モルタル面の素地ごしらえは、表18.2.4 による B種とする。 コンクリート面の素地ごしらえは、表18.2.5 によるB種とする。 押出成形セメント板面の素地ごしらえは、18.2.6 によるB種とする。			—
1	下塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナ-A 0～10%	0.10
2	研磨紙 すり	○	—	研磨紙P 2 2 0～2 4 0		—	—
3	中塗り	○	—	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナ-A 0～10%	0.10
4	上塗り	○	○	JIS K 5670	アクリル樹脂非水分散形塗料	ケンエースG-Ⅱ 塗料用シナ-A 0～10%	0.10

(注) 素地ごしらえの種別は、塗料その他の欄による。

＊ケンエースG-Ⅱは艶消しです。艶有り仕上げが必要な場合は「ケンエースG-Ⅱグロス」をご使用ください。

＊JIS K 5670規格では下記商品も使用可能です。

- 下塗り、中塗り、上塗り
- ・ケンエースG-Ⅱグロス

＊下塗り・中塗り・上塗りとも、同一商品をご使用ください。