

## プライマー

### 汎用プライマー各種

#### ★naxクイックプライマーNC

特長	1. 鉄材はもちろん黒皮鋼板に対しても密着性に優れています。 2. 防錆性に優れた鉛フリータイプです。 3. 速乾性で各種上塗り塗料（ウレタン系・ラッカー系・フタル酸系）に適しています。
用途	大型自動車架装、産業機械などの下塗り
種類・容量	グレー、グリーン 各18kg
シンナー	nax合成樹脂プライマー 500シンナー nax合成樹脂プライマー 502シンナー（低温時用） 標準希釈率25～30% 各16L

#### ★ニッペ2600ラッカープライマー

特長	1. ラッカー系の一般錆止め塗料です。 2. 鉄面との密着性が良く、乾燥が速い。
用途	建設物の鉄部、産業機械などの下塗り
種類・容量	赤錆色 16L・4L
シンナー	N2500 シンナー 標準希釈率100%

#### ★ビニレックス110アクチブプライマー

特長	亜鉛メッキ面と反応して保護皮膜を形成し、防錆と塗膜の密着を良くする2液型の短曝用ウォッシュプライマーです。
色相	薄い黄緑
種類・容量	塗料液 3.2kg・0.8kg 防錆液 0.8kg・0.2kg
シンナー	ビニレックス510アクチブプライマーシンナー