

つや消し剤

naxマルチフラットベーススーパー

★naxマルチフラットベーススーパー

特化則対応

特長	ウレタン系塗料やニッペアクリルラッカーなどの上塗り塗料に幅広く使えるマルチタイプの効きの良い艶消剤です。
容量	0.9kg

■使用方法

- ①マイティラックGⅡ、naxリアルモノ、マルチクリヤーなどを使用する場合は、ハードナー混入後に、naxマルチフラットベーススーパーを加えてください。
- ②2液型ウレタン系塗料に使用する場合は、[塗料+ハードナー=100]に対してnaxマルチフラットベース（スーパー）を加えてください。
※バンパー仕様の場合は、[塗料+バンパー用ハードナー=100]または[塗料+ハードナー+ソフトナーファイブ=100]に対して加えてください。
- ③つや消しの程度に応じて、naxマルチフラットベーススーパーの混入量を調整してください。
◎混入量は、主剤の塗料タイプに応じて次表を目安に調整してください。

適用塗料	つやの目安	〔塗料+ハードナー=100〕に対する添加量			
		七分つや有り	五分つや有り	三分つや有り	つや消し
リアルモノソリッド色		27～31%	38～42%	46～50%	53～57%
ニッペアクリル		3～4%	7～9%	11～13%	22～26%
10：1タイプ		20～24%	26～30%	33～37%	47～49%
8：1タイプ		20～30%	28～38%	37～47%	45～55%
5：1タイプ		25～29%	36～40%	45～49%	52～56%
4：1タイプ		27～31%	38～42%	46～50%	53～57%
3：1タイプ		32～36%	38～42%	43～47%	51～55%
2：1タイプ		22～26%	32～36%	40～44%	51～55%

※バンパー仕様の場合、基本仕様と硬化剤比率が異なる場合がありますが、主剤の塗料タイプに応じて上記表を参照してください。

- ④つやの程度は、同じ混入量でも、塗料種・膜厚・塗装条件・色相などによって異なりますので、実際にテスト塗装をおこない、つやの程度を確認してから本番塗装をしてください。