



naxスタビR NEOは、naxリアル専用
に開発された配合剤です。

配合された特殊成分が塗装時のなじみ、
乾燥促進、メタルむらを制御します。

商品構成

特化則対応

品名	容量
naxスタビR NEO #5	16L・4L
naxスタビR NEO #10	16L・4L
naxスタビR NEO #20	16L・4L
naxスタビR NEO #30	16L・4L
naxスタビR NEO #40	16L・4L
naxスタビR NEO #50	4L
naxスタビRマックス	4L
naxスタビRマックス (速乾形)	4L

[naxスタビR NEO各種の選び方 (参考値)]

ドアパネル1枚程度までの小面積の場合 (参考値) 上段 (M) : メタリック/3コートパールベース
下段 (S) : ソリッド/2コートマイカ/モノコート (1コートソリッド)

		5	10	15	20	25	30	35	40	45 (°C)
naxスタビR NEO #5	M	■								
	S	■	■							
naxスタビR NEO #10	M	■	■							
	S	■	■	■						
naxスタビR NEO #20	M			■	■	■				
	S		■	■	■	■	■			
naxスタビR NEO #30	M				■	■	■			
	S				■	■	■	■		
naxスタビR NEO #40	M						■	■		
	S						■	■	■	
naxスタビR NEO #50	M								■	■
	S								■	■
naxスタビRマックス (速乾形)		■	■	■	■					
naxスタビRマックス						■	■	■	■	■

※naxスタビRマックスは温度に応じて使い分けてください。

— naxスタビRマックス —

naxスタビRマックスは、naxスタビR配合済みのリアル及びリアルモノ専用の粘度調整剤です。肌伸びが悪い場合などに、生塗料に対して20% (一部塗色を除く) を限度として追加計量してください。