

アドミラルファ e<sup>3</sup> 仕様で塗装する場合の専用塗装安定剤です。ハイウェットコーティング技術を採用しており、なじみが良く、中膿、メタルむらを防止、高濃度塗装を実現します。

### 商品構成

品名	容量
naxスタビ#5	16L・4L
naxスタビ#10	16L・4L
naxスタビ#20	16L・4L
naxスタビ#30	16L・4L
naxスタビ#40	16L・4L
naxスタビ#50	16L・4L
naxスタビマックス	4L
naxスタビマックス（速乾形）	4L

※naxスタビはシンナーではありませんので、nax各種クリヤーには使用できません。

### 【naxスタビ各種の選び方】

ドアパネル1枚程度までの小面積の場合（参考値）

	10	15	20	25	30	35	40	45 (温度)
naxスタビ#5	■							
naxスタビ#10	■	■						
naxスタビ#20		■	■	■	■			
naxスタビ#30				■	■	■		
naxスタビ#40						■	■	■
naxスタビ#50								■
naxスタビマックス（速乾形）	■	■	■	■				
naxスタビマックス				■	■	■	■	■

※naxスタビマックスは温度に応じて使い分けてください。

※naxスタビの計量比は、アドミラルファ塗料に対し40%です。

#### — naxスタビマックス —

naxスタビマックスは、nax配合済みのアドミラ専用の粘度調整剤です。肌伸びが悪い場合などに、生塗料に対して20%（一部塗色を除く）を限度として追加計量してください。