

スペリオR (10:1) は、速乾性、作業性の良さとハイレベルの仕上がりに外観という両面のニーズを高い水準で満たした画期的なソリッド色専用の速乾アクリルウレタン塗料です。

特化則対応

特長	1. 光沢、肉持ち感が良く耐久性に優れています。 2. 吹きやすく、乾燥性に優れています。 3. 豊富な調色配合データ・カラーチップにより、調色作業性が向上します。 4. PRTR対応、特化則対応*。
ハードナー	naxマルチ (10:1) ハードナー各種 naxウルトラハードナー各種
希釈剤	naxマルチウレタンシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー NEO各種

\* naxウルトラハードナーおよびnaxマルチウレタンシンナー NEOを使用した場合。

### 【シンナー希釈率】 【ポットライフ】

ソリッド (タッチアップ) 塗料+ハードナー+シンナー / 20℃×10時間以内

シンナー 40~70
ハードナー 10*
ベース 100

### 【乾燥条件】

40℃×10分後60℃×30分、または20℃×5時間以上

\* naxウルトラハードナー各種を使用する場合は13 (混合比 8:1)

## ★naxスペリオ2K 270ボカシ用クリヤー (10:1)

naxスペリオ2K 270ボカシ用クリヤーは、ベースコートの上塗り塗料のぼかし際のなじみを良くするアンダークリヤーです。

特長	クリヤーサンドイッチ用専用クリヤー (アンダークリヤー用)。なじみ良く、作業性の良いタイプ。
容量	4L
ハードナー	naxマルチ (10:1) #20ハードナー (標準形) …3.6kg・1kg naxマルチ (10:1) #10ハードナー (速乾形) …3.6kg・1kg
シンナー	naxマルチウレタンシンナー各種を使用 (別表参照) 標準希釈率* 150~200% (にぞしの場合は90~100%)

\* 標準希釈率は主剤重量に対する比率です。(ハードナーの重量は計算に含みません。)