



特 長	トマリ、乾燥性、作業性の良い工業用ラッカーで、建設用機械、産業機械、工場内宮繕塗装に最適の塗料です。
-----	--

原 色 名	容 量	
	16kg	4kg
N10スーパー 300ホワイト	●	●
N10スーパー 314ブラック	●	●
N10スーパー 339マビコエロー	●	
N10スーパー 396シャニンブルー	●	
N10スーパー 409ウォッチングレッド◇	●	
N10スーパー 428シャニンググリーン	●	
N10スーパー 431インデアンレッド	●	
N10スーパー 498サンオレンジ	●	
N10スーパー 533エクストラエロー	●	
N10スーパー 補正用クリアー	●	

◇：差し色には使用しないでください。

## ■使用方法

- ①各種の素地に直接塗装する場合とサーフェーサーまたはブラサフなど下塗り工程が入る場合とがあります。仕上がり向上と耐久性のためには下塗り塗装が必要です。  
いずれの場合にも、仕上がりと密着性を良くするためには、塗装する面のゴミ・汚れ・油脂分を除去し、足付け研磨と脱脂・清掃をしてから上塗り塗装をしてください。
- ②ラッカーニッペの原色または調色品の量【100】に対してニッペ2500シンナーを【80～100】の割合で希釈し、スプレー塗装します。
- ③旧塗膜の上に重ね塗りとちぢみが生じることがありますので、重ね塗りの場合は、旧塗膜をはがすか、または確認のためのテスト塗装をしてから塗装してください。
- ④ポリッシュする時は、塗装後5時間以上経ってからおこなってください。

ニッペシンナー  
80～100

原色または調色品  
100