

naxマルチエコ (3:1)20LXクリヤー



最高級クリヤーの決定版

◇ウルトラハードナー仕様

★naxマルチエコ (3:1) 20LXクリヤー

特化則対応

| | | |
|-------|--|------------------------|
| 特長 | 1. 優れた外観・肉持ち感を発揮します。 さらに、乾燥後のつや残りが非常に優れています。 2. 肌伸びが良く平滑に仕上がるため、作業性が向上します。 3. 60℃×12分でポリッシュが可能な速乾タイプです。 4. ウルトラハードナー仕様の商品です。 5. 特化則対応、PRTR対応、第2石油類で管理が容易です。 | |
| 容量 | 16L | |
| ハードナー | naxウルトラハードナー各種 | |
| シンナー | naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率10~30% | |
| 乾燥 | 指触乾燥 | 20℃×10分 |
| | ポリッシュ可能 | 60℃×12分以上 20℃×8時間以上 |

| 樹脂部品仕様 | クリヤー | バンパー用 ハードナー | シンナー |
|------------------|------|----------------|-------|
| バンパー用 ハードナー仕様 | 100 | 40 | 10~30 |

※naxマルチエコ (3:1) 20LXクリヤーにはソフトナーファイブは使用できません。