

クリヤー

nax マルチエコ (3:1) 15ミラークリヤー

nax マルチエコ (3:1)15ミラークリヤー



超バランスクリヤー

◇ウルトラハードナー仕様

★naxマルチエコ (3:1) 15ミラークリヤー

特化則対応

特長	<ol style="list-style-type: none"> 1. 塗装作業性、外観、乾燥性、磨きのすべてにおいてバランスが取れたオールマイティクリヤーです。 2. 特化則対応、PRTR対応、第2石油類で管理が容易です。 3. 従来のマルチハードナーに加え、ウルトラハードナーが使用可能です。 	
容量	16L	
ハードナー	nax ウルトラハードナー各種	
シンナー	naxマルチウレタンシンナー NEO各種 (別表参照) naxマルチウレタンシンナー各種 (別表参照) 標準希釈率 3:1仕様…20~40%	
乾燥	指触乾燥	20℃×10分
	ポリッシュ可能	60℃×15分以上 20℃×24時間以上

バンパー仕様	クリヤー	ソフトナー ファイブ	ウルトラ ハードナー	バンパー用 ハードナー	シンナー
ソフトナー ファイブ仕様	100	20	40	—	20~40
バンパー用 ハードナー仕様	100	—	—	25	10~20