

パテ

パテセレクションチャート

パテセレクションチャート

対応素材	厚さの目安	気温 (°C)	高張力鋼板対応	特化則対応	品名	
防錆鋼板/ アルミ鋼板	20mm	0~15	○		naxパテ チチマンカーボン60 (冬用)	
				○	naxパテ チチマンエコカーボン60	
		12~25	○		naxパテ チチマンカーボン60 (春秋用)	
				○	naxパテ チチマンエコカーボン60	
		22~37	○		naxパテ チチマンカーボン60 (夏用)	
				○	naxパテ チチマンエコカーボン60 (夏用)	
	8mm	0~15	○		naxパテ チチマン80 (厚付け) (冬用)	
				○	naxパテ チチマンエコ80 (厚付け)	
					naxパテ クルツ80 (厚付け) (冬用)	
		12~25	○		naxパテ チチマン80 (厚付け) (春秋用)	
				○	naxパテ チチマンエコ80 (厚付け)	
					naxパテ クルツ80 (厚付け) (春秋用)	
		22~37	○		naxパテ チチマン80 (厚付け) (夏用)	
				○	naxパテ チチマンエコ80 (厚付け) (夏用)	
					naxパテ クルツ80 (厚付け) (夏用)	
		4mm	0~15	○		naxパテ チチマン120 (中間) (冬用)
					○	naxパテ チチマンエコ120 (中間)
						naxパテ クルツ120 (中間) (冬用)
	12~25		○		naxパテ チチマン120 (中間) (春秋用)	
				○	naxパテ チチマンエコ120 (中間)	
					naxパテ クルツ120 (中間) (春秋用)	
	22~37		○		naxパテ チチマン120 (中間) (夏用)	
				○	naxパテ チチマンエコ120 (中間) (夏用)	
					naxパテ クルツ120 (中間) (夏用)	
3mm	0~15	○		naxパテ チチマン180 (細地) (冬用)		
			○	naxパテ チチマンエコ180 (細地)		
	12~25	○		naxパテ チチマン180 (細地) (春秋用)		
			○	naxパテ チチマンエコ180 (細地)		
	22~37	○		naxパテ チチマン180 (細地) (夏用)		
			○	naxパテ チチマンエコ180 (細地) (夏用)		
塗膜/パテ	3mm	0~15		naxパテ クルツ180 (細地) (冬用)		
		12~25		naxパテ クルツ180 (細地) (春秋用)		
		22~37		naxパテ クルツ180 (細地) (夏用)		
鋼板	2mm	0~15		naxポリパテ アクティ (冬用)		
		12~25		naxポリパテ アクティ		
		22~37		naxポリパテ アクティ (夏用)		
ブラサフ/ 旧塗膜	0.2mm	0~37			naxパテ スポットレッド	