# 建築用塗料・外装仕上げ塗材
# 設計価格表
# 2026年7月版

日本ペイント株式会社

## 建築用塗料・外装仕上げ塗材設計価格表について

①この設計価格表は2026年7月1日現在において算出したものです。
次年版発行までの間に改訂する場合がありますので、予めご了承ください。最新版については、当社ホームページに掲載しておりますので、ご参照ください。
[https：//www/nipponpaint.co.jp/]

②設計価格には消費税は含まれておりません。

③製品安全に関する詳細な内容については、製品安全データシート（SDS）をご参照ください。

④掲載されていない製品については、当社まで別途お問い合わせください。

⑤掲載製品の製品名は「ニッペ」を省略しています。
例）　ニッペファインウレタンU100　→　ファインウレタンU100

⑥掲載内容は、予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

## 設計価格表の注意事項

①設計価格は1㎡あたりの材工共の価格を記載しております。

②設計価格は原則として施工面積300㎡以上の場合を基準としております。戸建て住宅等小規模工事の場合、㉘戸建住宅等の材工価格表（42～49ページ）をご参照ください。

③設計価格は原則として白および調合した淡彩色の場合にて算出したものです。
濃彩色および特殊鮮明色については、割高となる場合があります。

④設計価格には足場代、下地調整費代、養生代、諸経費、法定福利費、消費税は含まれておりません。

⑤標準塗装仕様、施工上の注意事項につきましては、カタログおよび見本帳をご参照ください。
JISにのっとった工事の仕様は、所定のJIS仕様に準じてください。

⑥塗装方法の「ローラー」「吹付け」は、各塗装器具の総称として記載しています。
仕上げ模様や工程などにより塗装器具の種類が異なりますので、詳しくは製品カタログなどにてご確認ください。

⑦設計価格は、原則として平面単位面積あたりの平滑下地面における当社の標準塗料使用量をもとに算出しております。従って素地の状態、被塗物の形状、種類、気象条件、塗装条件、個々の施主規格による工程・塗料使用量により設計価格が相違する場合があります。

⑧床用塗料の設計価格はコンクリートまたはモルタル金ごて押さえの平滑仕上げの下地を基準としています。

⑨床用塗料の膜厚は、吸い込みのない平滑下地面における平均値ですので、素地の状態により異なります。

⑩床用塗料の設計価格、防水材設計価格は、階段、架台および役物などの工事の場合50%増しとしてください。

# 目　次


製品名索引 …… 2
JIS 規格一覧表 …… 3
JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021） …… 4
JIS 規格廃止一覧表 …… 5
JASS 規格適合品一覧表 …… 5
防火材料等認定製品一覧表 …… 6

**① JIS A 6909　建築用仕上塗材仕様** …… 7
1. 可とう形改修塗材 …… 7
1－1　可とう形改修塗材 E（下塗りにアンダーフィラー弾性エクセルを用いた仕様） …… 7
1－2　可とう形改修塗材 E（下塗りにパーフェクトフィラーを用いた仕様） …… 8
1－3　可とう形改修塗材 RE（下塗りに DAN フィラーエポを用いた仕様） …… 9
1－4　可とう形改修塗材 RE（下塗りに DAN フィラーリフレックスを用いた仕様） …… 10
1－5　可とう形改修塗材 RE を用いた高弾性仕様（下塗りに DAN フィラーエポを 2 回塗りで用いた仕様）JIS A 6909 可とう形改修塗材 RE 相当仕様 …… 11
1－6　下塗りに水性シルクシーラー厚膜を用いた仕様 …… 12
1－7　下塗りにパーフェクトサーフを用いた仕様 …… 12
2. 複層仕上塗材（吹付タイル） …… 13
2－1　複層仕上塗材 RE・E …… 13・14
2－2　複層仕上塗材 Si …… 15
3. 防水形複層仕上塗材（複層形高弾性塗材） …… 16
3－1　防水形複層仕上塗材 RE（主材に DAN フィラーエポ S/DAN フィラーエポを用いた仕様） …… 16
3－2　防水形複層仕上塗材 E（主材に DAN タイル中塗 R ホワイトを用いた仕様） …… 17
3－3　防水形複層仕上塗材 E（主材に DAN タイル中塗 S ホワイトを用いた仕様） …… 18
4. 防水形外装薄塗材（単層弾性塗材） …… 18
4－1　防水形外装薄塗材 E …… 18
5. 外装薄塗材（砂壁状仕上げ塗材） …… 19
5－1　外装薄塗材 E …… 19
**② JIS A 6021　建築用塗膜防水材（高弾性壁面防水化粧仕上げ）** …… 19
**③高耐候性仕上げ（溶剤・弱溶剤形系フッ素・アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ）** …… 20
**④超高耐候性仕上げ（水性無機塗料仕上げ）** …… 20
**⑤ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ（パーフェクトシリーズ）** …… 21
**⑥外壁用遮熱塗料** …… 22
**⑦外壁用多彩模様塗料** …… 22
**⑧新築外壁面（ALC・PC・RC 面）専用・省工程塗装システム** …… 23
**⑨コンクリート打放し面生地仕上げ・撥水材** …… 23
**⑩磁器タイル改修システム** …… 24
**⑪陶磁器タイル目地用浸透性吸水防止材** …… 24
**⑫無機系超低汚染コーティング工法** …… 24
**⑬シーリング汚染防止塗り** …… 24
**⑭陶磁器タイル・パネル調多彩模様仕上げ** …… 24
**⑮石材調・御影石調模様・砂壁状模様仕上げ** …… 25
1. 石材調模様仕上げ …… 25
2. 御影石調模様仕上げ …… 25
**⑯内部壁面仕上げ** …… 26
1. 合成樹脂エマルションペイント（EP） …… 26
2. つや有り合成樹脂エマルションペイント（EP−G） …… 26
3. 室内用高機能形塗料 …… 26
4. 多彩模様塗料 …… 26
5. 天井吸音ボード・天井ボード専用塗料 …… 26
6. 意匠系内装用塗料 …… 27
7. 室内壁用抗ウイルス・抗菌塗料（PROTECTON） …… 27
**⑰軒天、外部・準外部壁面仕上げ** …… 27
1. 軒天井仕上げ（用途：開放廊下・ベランダ天井など） …… 27
2. 外部・準外部壁面仕上げ（用途：開放廊下・階段室など） …… 28
**⑱木部・鉄部塗装仕上げ** …… 28
1. 木部塗装仕上げ …… 28
2. 鉄部塗装仕上げ（用途：鉄部・ベランダ手すり・鉄扉など） …… 29・30
**⑲屋根仕上げ** …… 30
1. 屋根仕上げ（用途：カラートタン・金属鋼板屋根） …… 30
2. 遮熱形屋根仕上げ …… 31
【スレート仕様】 …… 31
【鋼板仕様】 …… 31
**⑳フリーベスト Lv3 シャット（高圧水洗不要）工法** …… 31
【屋根】 …… 31
【外壁】 …… 31
**㉑床用塗料** …… 32
1. 防塵床用塗料 …… 32
2. 特殊床用塗料 …… 32
3. 路面用遮熱塗料 …… 33
**㉒下塗り塗料（シーラー・下地調整塗材・さび止め・木部用下塗り塗料）** …… 33
1. シーラー …… 33
2. 下地調整塗材 …… 34
3. さび止め塗料 …… 34
4. 木部用下塗り塗料 …… 34
5. 特殊下塗材 …… 35
6. 床用塗料用下塗り材 …… 35
**㉓上塗り塗料** …… 35
1. 高耐候性塗料仕上げ（溶剤・弱溶剤形フッ素、シリコン系塗料） …… 35
2. 超高耐候性塗料仕上げ（水性無機塗料） …… 35
3. ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ（水性弱溶剤） …… 36
4. 水性フッ素・シリコン・ウレタン系塗料仕上げ（オーデフレッシュシリーズ） …… 36
5. 弱溶剤・水性シリコン系塗料仕上げ …… 36
6. 弱溶剤・水性ウレタン系塗料仕上げ（ファインウレタンシリーズ） …… 37
7. 水性アクリル樹脂系仕上げ …… 37
8. 合成樹脂エマルションペイント・つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ …… 38
9. 室内壁用抗ウイルス・抗菌性塗料仕上げ（PROTECTON） 38
10. アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ …… 39
11. 合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂エナメル仕上げ …… 39
12. 公共建築工事標準仕様書　DP 塗り対応（鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面） … 39
13. 公共建築工事標準仕様書　DP 塗り対応（コンクリート・壁面） …… 39
**㉔セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材仕上げ** …… 40
**㉕砂壁状意匠塗材改修用シリコン系つや消し塗料** …… 41
**㉖水性反応硬化形基礎専用シリコン系塗料** …… 41
**㉗屋上防水材** …… 41
1. ウレタンゴム系高伸長形防水材 …… 41
2. ポリマーセメント系塗膜防水材 …… 41
**㉘戸建住宅等の材工価格表**（施工面積 100㎡以上 300㎡未満） …… 42
1. 外壁用塗料 …… 42
1－1　パーフェクトシリーズ …… 42・43
1－2　ドレスアップアートシリーズ …… 43
1－3　弱溶剤フッ素・シリコン系塗料 …… 44
1－4　水性シリコン系塗料 …… 45
1－5　高意匠サイディングボード保護用クリヤー …… 45
1－6　遮熱形外壁用塗料（水性サーモアイウォール） …… 46
1－7　外部用多彩模様塗料（水性ペリアート UV・クリスタルアート UV・クリスタルアートセラミック） …… 46
2. 屋根用塗料 …… 47
2－1　住宅用化粧スレート屋根用塗料 …… 47
2－2　住宅用化粧スレート屋根用塗料（遮熱形屋根用塗料・パーフェクトクーラーベスト・サーモアイシリーズ） …… 48
2－3　カラートタン・金属屋根用塗料 …… 48・49
2－4　カラートタン・金属屋根用塗料（遮熱形屋根用塗料・サーモアイシリーズ） …… 49

# 塗 料 名 索 引


| | 品　名 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| A | ACトタンペイントⅡ | 30.49 |
| | ALCワンデーフィラー | 23 |
| | ALCワンデートップSi | 23 |
| D | DANエクセル水性シリコンⅡ | 19 |
| | DANエクセル水性フッ素Ⅱ | 19 |
| | DANシリコンセラR | 18.45 |
| | DANタイル中塗Rホワイト | 17 |
| | DANタイル中塗Sホワイト | 18 |
| | DANタイル水性上塗 | 37 |
| | DANフィラーエポ | 16.34 |
| | DANフィラーエポS | 16.34 |
| | DANフィラーリフレックス | 34 |
| H | Hi-CRデラックスエコⅡ | 28.30.39 |
| | Hiビニフレッシュセラ | 26.38 |
| | Hiビニレックスエコ70 | 26.38 |
| P | PROTECTONインテリアウォールVK-500 (旧品名：ニッペパーフェクト®インテリアエアークリーン) | 27.38 |
| | PROTECTON インテリアウォール VKコート | 27 |
| | PROTECTON インテリアウォール VKクリヤー | 27 |
| あ | アクアシール | 23 |
| | アプラウドシェラスターⅡ | 7.8.9.10.11.12.20.35 |
| | アンダーフィラーS | 34 |
| | アンダーフィラーAL | 34 |
| | アンダーフィラー弾性エクセル | 34 |
| い | 1液サーモアイシーラー | 33 |
| | 1液水性デクロ | 34 |
| | 1液ハイポンファインデクロ | 34 |
| | 1液ファインウレタンU100 | 28.29.37 |
| | 1液ファインウレタンU100木部用下塗 | 34 |
| | 1液ファインシリコンセラUV | 29.36.44 |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 33 |
| | 1液ファインフッソUV | 29.35.44 |
| | 1液ファインDFルーフ | 30.47.48 |
| | 1材カチオンフィラー | 34 |
| | 1材フィラー#200 | 34 |
| | インディアートCERA | 40 |
| | インディフレッシュセラ | 41 |
| う | ウルトラシーラーⅢ | 33 |
| え | エコフラットシリーズ | 26.38 |
| | エスパーワンエース | 34 |
| | 塩ビゾルウレタンプライマー | 35 |
| お | オーデコートGエコ | 26.28.29.38 |
| | オーデノータック | 28.29.38 |
| | オーデハイポンプライマー | 34 |
| | オーデフレッシュF100Ⅲ | 7.8.9.10.11.12.36 |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ | 7.8.9.10.11.12.36 |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ | 7.8.9.10.11.12.36 |
| き | キソエース | 41 |
| く | クラウディ工法 | 23 |
| | グラシィガード | 24 |
| | クリスタコート | 24 |
| | クリスタルアートセラミック | 46 |
| | クリスタルアートUV | 46 |
| | クリンカラーシリーズ | 32.35 |
| け | ケンエースG－Ⅱ | 27.28.39 |
| | ケンエースG－Ⅱグロス | 39 |
| | ケンエースGアクトⅢ | 27.28.39 |
| さ | サーモアイシリーズ | 31.33.48.49 |
| し | ジキトーンシリーズ | 19.24.25 |
| | シリコンルーフⅡ | 30.47.48 |
| | シールマットⅡ | 26 |
| | 浸透性シーラー（新） | 33 |
| す | 水性DFプーレクリヤー | 23 |
| | 水性ウッドベースⅡ | 34 |
| | 水性カチオンシーラー | 33 |
| | 水性ケンエース | 26.27.28.38 |
| | 水性ケンエースグロス | 26.28.29.38 |
| | 水性サーモアイウォール | 22.46 |
| | 水性シミ止めシーラーⅡ | 33 |
| | 水性シリコンセラUV | 45 |
| | 水性シリコンベストⅡ | 47 |
| | 水性シルクシーラー厚膜 | 33 |
| | 水性透明シーラー | 33 |
| | 水性パーフェクトシーラー | 33 |

| | 品　名 | 掲載ページ |
|---|---|---|
| す | 水性ハイポンプライマー | 34 |
| | 水性ファインSiⅡ | 7.8.10.12.29.36.45 |
| | 水性ファインウレタンU100 | 28.29.37 |
| | 水性ペリアートUV | 22.46 |
| | 水性ホワイトシーラー | 33 |
| | スーパーオーデフレッシュF | 7.8.9.10.11.12.36 |
| | スーパーオーデフレッシュSi | 7.8.9.10.11.12.36 |
| | スーパーヘルゴン | 30.39 |
| そ | 速乾PZヘルゴンエコ | 34 |
| | 速乾さび止めエコ | 34 |
| た | タイルラック1液EPO-Sベース | 13 |
| | タイルラックEMA-Sベース100K | 14 |
| | タイルラックシリカSベースⅡ | 15 |
| | タイルラック水性トップつや一番 | 37 |
| | 弾性ファインウレタンU100 | 9.37 |
| ち | 超速乾型PZヘルゴンエコ | 34 |
| て | 低汚染形ファインウレタンU100 | 37 |
| | デュフロンDFルーフ | 30.48 |
| と | ドレスアップアートシリーズ | 43 |
| の | ノキテンエース | 27 |
| | ノキテンエースセラ | 27 |
| | ノキロール | 27 |
| は | ハイシルクフォースター30・50・100 | 28.30.39 |
| | ハイポン20デクロ | 34 |
| | ハイポンダブルガードSi | 29 |
| | ハイポンダブルガードU | 29 |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | 34 |
| | パーフェクトインテリアEMO | 27 |
| | パーフェクトインテリア土壁けいそう | 27 |
| | パーフェクトクーラーベスト | 31.48 |
| | パーフェクトサーフ | 33 |
| | パーフェクトトゥルーマット | 8.12.21.29.36.42 |
| | パーフェクトトップSi | 7.8.12.21.29.36.42 |
| | パーフェクトトップローズSi | 7.8.12.21.29.36.42 |
| | パーフェクトフィラー | 34 |
| | パーフェクトプライマー | 34 |
| | パーフェクトプルーフ | 41 |
| | パワーオーデフレッシュSi | 7.8.9.10.11.12.36 |
| | パワーオーデフレッシュF | 7.8.9.10.11.12.36 |
| ひ | ビッグサンセレナ | 41 |
| | ピュアライドUVプロテクトMKクリヤー | 45 |
| | ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー | 45 |
| | ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー | 45 |
| | ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー | 45 |
| ふ | ファインDFセラミック | 7.8.9.10.11.20.29.35.44 |
| | ファインDFベスト | 47 |
| | ファインSi | 7.8.9.10.11.28.29.36.39.44 |
| | ファインウレタンU100 | 10.28.29.37.39 |
| | ファイングラシィSiクリヤーⅡ | 24 |
| | ファインサーモアイウォールDF | 22.46 |
| | ファインサーモアイウォールSi | 22.46 |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | 7.8.9.10.11.20.29.35.44 |
| | ファインシリコンベスト | 47 |
| | ファイン浸透シーラー | 33 |
| | ファイン浸透造膜シーラー | 33 |
| | ファインパーフェクト強化シーラー | 33 |
| | ファインパーフェクトシーラー | 33 |
| | ファインパーフェクトトップSi | 7.8.9.10.21.29.36.43 |
| | ファインパーフェクトトゥルーマット | 8.12.21.29.36.43 |
| | ファインパーフェクトベスト | 47 |
| | ファインパーフェクトルーフ | 30.47.48 |
| | ファインフッソ | 7.8.9.10.11.20.29.35.44 |
| | ファインルーフSi | 30.47.48 |
| | ファインルーフU | 30.48 |
| | ブリードオフプライマー | 24 |
| へ | ペリアートⅡ | 26 |
| ほ | 防錆形ファインSi | 29.36 |
| | 防錆形ファインウレタンU100 | 29.37 |
| り | リシン | 19 |
| | リシンR | 19 |
| | 立駐機床用 | 30 |
| | リノサーフ | 34 |


注）索引では検索の便宜上「ニッペ」を省略し、製品名を表記しています。
例：ニッペ　水性ケンエース→水性ケンエース

# 塗装略号・JIS 規格一覧表

| 略号 | 規格 | 種類 | 適合内容 | 名称（系統） | 製品名 | ホルムアルデヒド放散等級 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| − | JIS A 6916 | 1種 | 合格 | セメント系下地調整塗材　下地調整塗材 C-1 | 1 材フィラー# 200 | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | 2種 | 合格 | セメント系下地調整塗材　下地調整塗材 C-2 | 1 材カチオンフィラー | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | E | 合格 | 合成樹脂エマルション系下地調整塗材 | アンダーフィラー S | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | E | 合格 | | アンダーフィラー AL | F ☆☆☆☆ | 34 |
| − | JIS K 5492 | − | 合格 | アルミニウムペイント | シルバコート | F ☆☆☆☆ | − |
| SOP | JIS K 5516 | 1種 | 合格 | 合成樹脂調合ペイント | Hi-CR デラックスエコⅡ（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 28.30.39 |
| | | 1種 | 合格 | | スーパーヘルゴン | F ☆☆☆☆ | 30.39 |
| | | 2種上塗り用 | 合格 | | CR ペイント上塗エコ | F ☆☆ | − |
| | | 2種中塗り用 | 合格 | | CR ペイント中塗エコ | F ☆☆☆ | − |
| − | JIS K 5551 | A種、B種 | 合格 | 構造物用さび止めペイント | ハイボン 30 マスチックプライマー K | F ☆☆☆☆ | − |
| | | C種1号、C種2号 | 合格 | | ハイボン 20 ファイン（ミルキーホワイト・グレー・ブラウン） | F ☆☆☆☆ | − |
| | | C種1号、C種2号 | 合格 | | ハイボン 20 デクロ（ホワイト・グレー・ブラウン） | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | B種 | 合格 | | ハイボン 20P-HB（グレー・ブラウン） | − | − |
| | | B種 | 合格 | | ハイボン 20 ミストコート用下塗（ホワイト） | − | − |
| − | JIS K 5552 | 1種 | 合格 | ジンクリッチプライマー | ジンキー 1000P | − | − |
| | | 2種 | 合格 | | ジンキー 8000 メタルグレー | F ☆☆☆☆ | − |
| − | JIS K 5553 | 1種 | 合格 | 厚膜型ジンクリッチペイント | ジンキー 1000GU | − | − |
| | | 2種 | 合格 | | ジンキー 8000 ファイン HB | − | − |
| | | 2種 | 合格 | | ジンキー 8000HB | − | − |
| FE | JIS K 5572 | 1種 | 相当 | フタル酸樹脂エナメル | ハイシルクフォースター 100 | F ☆☆☆☆ | 28.30.39 |
| | | 2種 | − | | − | − | − |
| | | 3種 | − | | − | − | − |
| VE・VP | JIS K 5582 | 1種 | − | 塩化ビニル樹脂エナメル | − | − | − |
| − | JIS K 5621 | 2種 | 合格 | 一般用さび止めペイント | 速乾さび止めエコ（グレー・赤さび色） | F ☆☆☆☆ | 34 |
| − | JIS K 5633 | 2種 | 合格 | | ビニレックス 120 アクチブプライマーエコ | F ☆☆☆☆ | − |
| − | JIS K 5651 | − | − | アミノアルキド樹脂塗料 | − | − | − |
| DP | JIS K 5658 | 1級 | 相当 | 建築用耐候性上塗り塗料 | ファイン DF セラミック（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.8.9.10.11.20.31.35.44 |
| | | 2級 | 相当 | | ファイン Si（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.8.9.10.11.29.36.39.44 |
| | | 3級 | 合格 | | ファインウレタン U100（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.28.29.37.39 |
| DP | JIS K 5659 | A種1級 | 相当 | 鋼構造物用耐候性塗料 | ファイン DF セラミック（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.8.9.10.11.19.20.29.35.44 |
| | | A種1級 | 合格 | | デュフロン 100 ファイン（つや有り） | F ☆☆☆☆※2 | − |
| | | A種1級 | 合格 | | デュフロン 100 ニューファイン（つや有り） | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種1級 | 合格 | | デュフロン 100 フレッシュⅡ（つや有り） | F ☆☆☆☆※2 | − |
| | | A種2級 | 合格 | | ファイン Si（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.8.9.10.11.28.29.36.39.44 |
| | | A種3級 | 合格 | | ファインウレタン U100（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 7.28.29.37.39 |
| | | A種3級 | 合格 | | ハイボン 50 ファイン（つや有り） | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種3級 | 合格 | | ハイボン 50 上塗（つや有り） | F ☆☆☆☆※2 | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | デュフロン 100 ファイン中塗 | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | デュフロン 100 ファイン中塗 U | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | デュフロン 100 中塗 | F ☆☆☆☆※2 | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | ファイン中塗 DP | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | ハイボン 30 ファイン中塗 | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | ハイボン 30 ファイン中塗 U | F ☆☆☆☆ | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | ハイボン 30 マスチック中塗 K | F ☆☆☆☆※2 | − |
| | | A種中塗り塗料 | 合格 | | ハイボン 30 マスチック中塗 | F ☆☆☆☆※2 | − |
| EP-G | JIS K 5660 | − | 合格 | つや有り合成樹脂エマルションペイント | 水性ケンエースグロス（つや有り） | F ☆☆☆☆ | 26.28.29.38 |
| EP-Si/EP-CS※1 | JIS K 5663 | 1種 | 相当 | 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料 | Hi ビニフレッシュセラ | F ☆☆☆☆ | 26.38 |
| EP | JIS K 5663 | 1種 | 合格 | 合成樹脂エマルションペイント | エコフラット 70 | F ☆☆☆☆ | 26.38 |
| | | 1種 | 相当 | | エコフラット 100 | F ☆☆☆☆ | 26.38 |
| | | 1種 | 合格 | | Hi ビニレックスエコ 70 | F ☆☆☆☆ | 26.38 |
| | | 2種 | 合格 | | エコフラット 60 | F ☆☆☆☆ | 26.38 |
| | | 1種 | 合格 | | 水性ケンエース | F ☆☆☆☆ | 26.28.29.38 |
| | | 1種 | 合格 | | オーデコート G エコ（5 分つや有り、3 分つや有り、つや消し） | F ☆☆☆☆ | 26.28.29.38 |
| | | 1種 | 合格 | | 水性ケンエースグロス（7 分つや有り,5 分つや有り,3 分つや有り） | F ☆☆☆☆ | 26.28.29.38 |
| − | | − | 合格 | 合成樹脂エマルションシーラー | 水性透明シーラー | F ☆☆☆☆ | 33 |
| | | − | 合格 | | 水性ホワイトシーラー | F ☆☆☆☆ | 33 |
| | | − | 合格 | | 水性カチオンシーラー透明 | F ☆☆☆☆ | 33 |
| | | − | 合格 | | 水性カチオンシーラーホワイト | F ☆☆☆☆ | 33 |
| | | − | 合格 | | 水性シミ止めシーラーⅡ | F ☆☆☆☆ | 33 |
| GP-CS※1 | − | − | − | 手あか汚れ・皮脂軟化対策水性内部用塗料 | オーデノータック | F ☆☆☆☆ | 28.29.38 |
| EP-AB※1 | − | − | − | 吸音ボード・天井ボード専用吹付け水性高機能環境配慮塗料 | シールマットⅡ | F ☆☆☆☆ | 26 |
| − | JIS K 5665 | 1種B | 合格 | 路面表示用塗料 | ロードライン 1000 | F ☆☆☆☆※2 | − |
| EP-T | JIS K 5668 | − | − | 合成樹脂エマルション模様塗料 | − | − | − |
| − | JIS K 5669 | − | 合格 | 合成樹脂エマルションパテ（一般薄付け用） | Hi ビニレックスエコ仕上パテ | F ☆☆☆☆ | − |
| | | | | 合成樹脂エマルションパテ（耐水形薄付け用） | Hi ビニレックス耐水パテ（仕上） | F ☆☆☆☆ | − |
| NAD | JIS K 5670 | − | 合格 | アクリル樹脂系非水分散形塗料 | ケンエース G－Ⅱ | F ☆☆☆☆ | 27.28.39 |
| | | − | 合格 | | ケンエース G－Ⅱグロス | F ☆☆☆☆ | 39 |
| | | − | 合格 | | ケンエースGアクトⅢ | F ☆☆☆☆ | 27.28.39 |
| − | JIS K 5674 | 1種 | 合格 | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | 速乾 PZ ヘルゴンエコ | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | 1種 | 合格 | | 超速乾型 PZ ヘルゴンエコ | F ☆☆☆☆ | 34 |
| | | 2種 | 合格 | | 水性ハイボンプライマー | F ☆☆☆☆ | 34 |
| − | JIS K 5675 | 2種1級 | 合格 | 屋根用高日射反射率塗料 | サーモアイ DF | F ☆☆☆☆※2 | 31.49 |
| | | 2種2級 | 合格 | | サーモアイ Si | F ☆☆☆☆※2 | 31.49 |
| − | JIS K 5970 | − | − | 建築用床塗料 | − | − | − |

注）相当：JIS マーク表示制度の適用申請をしていないが、日本ペイント（株）が同社社内試験に基づき JIS 性能相当であると判断している商品。
※1：日本ペイントが独自に付与した塗装略号です。※2：社内試験データであり、カタログ及び製品には記載しておりません。

# JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）

| JIS 規格 | 規格名 | 下塗材 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 主　材 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 上塗材 | ホルムアルデヒド 放散等級 | 掲載 ページ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS A 6909 | 建築用仕上塗材外装薄塗材E | 水性透明シーラー<br>水性ホワイトシーラー<br>水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | リシン、リシンR、<br>ジキトーンスキン | F☆☆☆☆ | － | － | 19 |
| | 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材E | 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）<br>ウルトラシーラーⅢ<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | DANシリコンセラR | F☆☆☆☆ | － | － | 18 |
| | 建築用仕上塗材複層塗材E | 水性透明シーラー<br>水性ホワイトシーラー<br>水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | タイルラックEMA-Sベース100K | F☆☆☆☆ | ファインDFセラミック<br>ファインフッソ<br>スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>ファインシリコンフレッシュⅡ<br>ファインSi<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>ファインウレタンU100<br>タイルラック水性トップつや一番 | F☆☆☆☆ | 14 |
| | 建築用仕上塗材複層塗材RE | 水性透明シーラー<br>水性ホワイトシーラー<br>水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | タイルラック1液EPO-Sベース | F☆☆☆☆ | ファインフッソ<br>スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>ファインシリコンフレッシュⅡ<br>ファインSi<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>ファインウレタンU100<br>タイルラック水性トップつや一番 | F☆☆☆☆ | 13 |
| | 建築用仕上塗材複層塗材Si | 水性透明シーラー<br>水性ホワイトシーラー<br>ファイン浸透シーラー（透明） | F☆☆☆☆ | タイルラックシリカSベースⅡ | F☆☆☆☆ | オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>ファインシリコンフレッシュⅡ<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>ファインウレタンU100<br>タイルラック水性トップつや一番 | F☆☆☆☆ | 15 |
| | 建築用仕上塗材防水形複層塗材E | 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>ファイン浸透シーラー（透明）<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | DANタイル中塗Rホワイト<br>DANタイル中塗Sホワイト | F☆☆☆☆ | スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>DANタイル水性上塗 | F☆☆☆☆ | 17.18 |
| | 建築用仕上塗材防水形複層塗材RE | 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | DANフィラーエポ<br>DANフィラーエポS | F☆☆☆☆ | スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>DANタイル水性上塗 | F☆☆☆☆ | 16 |
| | 建築用仕上塗材可とう形改修塗材E | － | － | アンダーフィラー弾性エクセル<br>パーフェクトフィラー | F☆☆☆☆ | オーデフレッシュF100Ⅲ<br>ファインDFセラミック<br>ファインフッソ<br>スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>ファインシリコンフレッシュⅡ<br>ファインSi<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>ファインウレタンU100 | F☆☆☆☆ | 7 |
| | 建築用仕上塗材可とう形改修塗材RE | － | － | DANフィラーエポ、<br>DANフィラーリフレックス | F☆☆☆☆ | オーデフレッシュF100Ⅲ<br>ファインDFセラミック<br>ファインフッソ<br>スーパーオーデフレッシュSi<br>オーデフレッシュSi100Ⅲ<br>ファインシリコンフレッシュⅡ<br>ファインSi<br>オーデフレッシュU100Ⅱ<br>弾性ファインウレタンU100（DANフィラーリフレックスの場合は除く）<br>ファインウレタンU100（DANフィラーエポの場合は除く） | F☆☆☆☆ | 9.10 |
| JIS A 6021 | 建築用塗膜防水材　アクリルゴム系 | 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）<br>ファイン浸透シーラー | F☆☆☆☆ | DANエクセル中塗J | — | DANエクセル水性フッ素Ⅱ<br>DANエクセル水性シリコンⅡ<br>ファインDFセラミック<br>ファインシリコンフレッシュⅡ | F☆☆☆☆ | 19 |

注1）つや調整品については、JIS規格に該当しない場合がございますので、事前に担当営業所までお問い合わせください。
注2）JIS A6909でのJIS規格は、主材に適用されます。JIS A6909は主材がJIS規格品であり、「下塗材・主材・上塗材」の組合せでJIS A6909適合仕様となります。
JIS規格品である主材に使用できる下塗材および上塗材は限定され、上記の組合せによってJIS適合仕様となります。

# JIS 規格廃止一覧表

| JIS番号 | 規格名称 | 廃止理由 |
|---|---|---|
| K 5431 | セラックニス類 | — |
| K 5511 | 油性調合ペイント | — |
| K 5538 | ラッカー系シンナー | VOCを多く含む |
| K 5554 | フェノール樹脂系雲母状酸化鉄塗料 | 生産者少 |
| K 5555 | エポキシ樹脂雲母状酸化鉄塗料 | 生産者少 |
| K 5562 | フタル酸樹脂ワニス | — |
| K 5581 | 塩化ビニル樹脂ワニス | — |
| K 5583 | 塩化ビニル樹脂プライマー | — |
| K 5591 | 油性系下地塗料 | — |
| K 5622 | 鉛丹さび止めペイント | 有害重金属の鉛を多量に含む |
| K 5623 | 亜酸化鉛さび止めペイント | 有害重金属の鉛を多量に含む |
| K 5624 | 塩基性クロム酸鉛さび止めペイント | 有害重金属の鉛･クロムを多量に含む |
| K 5625 | シアナミド鉛さび止めペイント | 有害重金属の鉛を多量に含む |
| K 5627 | ジンククロメートさび止めペイント | 有害重金属の鉛･クロムを多量に含む |
| K 5628 | 鉛丹ジンククロメートさび止めペイント | 有害重金属の鉛･クロムを多量に含む |
| K 5629 | 鉛酸カルシウムさび止めペイント | 有害重金属の鉛を多量に含む |
| K 5639 | 塩化ゴム系塗料 | 廃棄焼却時ダイオキシン発生の恐れ |
| K 5641 | カシュー樹脂塗料 | — |
| K 5646 | カシュー樹脂塗料下地塗料 | — |
| K 5653 | アクリル樹脂ワニス | — |
| K 5654 | アクリル樹脂エナメル | VOCを多く含む |
| K 5664 | タールエポキシ樹脂塗料 | 発がん性物質混入の恐れ |
| K 5667 | 多彩模様塗料 | — |
| K 5673 | 安全色彩用蛍光塗料 | — |

※2008年のJISマーク表示制度の改定にともないJIS規格が廃止された規格は上記の通りです。

# JASS 規格適合品一覧表

| 規　格 | 名称（系統） | 種　　類 | 製品名 | ホルムアルデヒド放散等級 | 掲載ページ |
|---|---|---|---|---|---|
| JASS18 M-109 | 変性エポキシ樹脂プライマー | 弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー | ハイポンファインプライマーⅡ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | ハイポン 20 ファイン | F☆☆☆☆ | − |
| | | | パーフェクトプライマー | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | 1 液ハイポンファインデクロ※ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | エスパーワンエース※ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | 変性エポキシ樹脂プライマー | ハイポン 20 デクロ W | F☆☆☆☆ | − |
| | | | ハイポン 20 デクロ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | ハイポン 20ZN Ⅱ（新） | F☆☆☆☆ | − |
| | | | オーデハイポンプライマー※ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | 1 液水性デクロ※ | F☆☆☆☆ | 35 |
| JASS18 M-111 | 水系さび止めペイント | − | 水性ハイポンプライマー | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | 1 液水性デクロ | F☆☆☆☆ | 35 |
| | | | オーデハイポンプライマー | F☆☆☆☆ | 35 |
| JASS18 M-201 | 反応形合成樹脂シーラーおよび弱溶剤系反応形合成樹脂シーラー | − | フリーベスト　シャットプライマー | F☆☆☆☆ | − |
| | | | 浸透性シーラー（新） | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | ファイン浸透シーラー | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | ファイン浸透造膜シーラー | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | ファインパーフェクトシーラー | F☆☆☆☆ | 34 |
| JASS18 M-202 | 反応形合成樹脂パテ（2 液形エポキシ樹脂パテおよび 2 液形ポリウレタンパテ） | 2 液形エポキシ樹脂パテ | タフガード E パテ N2（夏用･冬用があります。） | F☆☆☆☆ | − |
| | | 2 液形ポリウレタンパテ | − | | − |
| JASS18 M-203 | 2 液形着色ポリウレタンワニス | − | − | | − |
| JASS18 M-204 | つや有り合成樹脂エマルションペイント用下塗り塗料（下塗り用およびパテ） | つや有り合成樹脂エマルションペイント用パテ | Hi ビニレックスエコ仕上げパテ | F☆☆☆☆ | − |
| | | つや有り合成樹脂エマルションペイント下塗り用 | 水性透明シーラー | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | 水性シミ止めシーラーⅡ | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | 水性カチオンシーラー | F☆☆☆☆ | 34 |
| | | | ウルトラシーラーⅢ | F☆☆☆☆ | 34 |
| JASS18 M-205 | アクリルシリコン樹脂ワニス（アクリルシリコン樹脂ワニスおよび着色アクリルシリコン樹脂ワニス） | アクリルシリコン樹脂ワニス | ピュアライド UV プロテクト Si クリヤー | F☆☆☆☆ | 45 |
| | | 着色アクリルシリコン樹脂ワニス | | | |
| JASS18 M-206 | 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス（常温乾燥形ふっ素樹脂ワニスおよび常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス） | 常温乾燥形ふっ素樹脂ワニス | − | − | − |
| | | 常温乾燥形着色ふっ素樹脂ワニス | − | | − |
| JASS18 M-304 | 木部下塗り用調合ペイント（油性および合成樹脂） | 木部下塗り用合成樹脂調合ペイント | Hi-CR 下塗　白（無鉛） | F☆☆☆☆ | 29 |
| JASS18 M-403 | 2 液形ポリウレタンエナメル用中塗り（2 液形ポリウレタンエナメル用中塗りおよび弱溶剤系 2 液形ポリウレタンエナメル用中塗り） | 弱溶剤系 2 液形ポリウレタンエナメル用中塗り | ファインウレタン U100 | F☆☆☆☆ | 10.29.30.38.40 |
| | | | 防錆形ファインウレタン U100 | F☆☆☆☆ | 30.38 |
| JASS18 M-404 | アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り（アクリルシリコン樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り） | 弱溶剤系アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り | ファイン Si | F☆☆☆☆ | 7.8.9.10.11.29.30.37.40.46 |
| | | | 防錆形ファイン Si | | 30.37 |
| JASS18 M-405 | 常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り（常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗りおよび弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り） | 常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り | − | − | − |
| | | 弱溶剤系常温乾燥形ふっ素樹脂塗料用中塗り | − | − | − |
| JASS18 M-502 | 2 液形ポリウレタンワニス | − | ファインウレタン U100 木部用クリヤー（つや有りのみ） | F☆☆☆☆ | − |

※該当規格の性能を満たします。（社内試験）

# 防火材料等認定製品一覧表

| 認定番号 | 品　目　名 注1) |
|---|---|
| NM-8585 | 塗料塗装/不燃材料 |
| QM-9816 | 塗料塗装/準不燃材料 |
| RM-9364 | 塗料塗装/難燃材料 |

旧認定番号：基材同等第0001号

**製 品 名**

合成樹脂エマルションペイント
- エコフラット60
- エコフラット70
- エコフラット100
- 水性ケンエース
- 水性ケンエースグロス 5分つや有り
- 水性ケンエースグロス 3分つや有り
- Hiビニフレッシュセラ
- Hiビニレックスエコ70
- オーデコートGエコ 5分つや有り
- オーデコートGエコ 3分つや有り
- オーデコートGエコ つや消し
- ノキテンエースセラ（平滑仕上げのみ対象）
- ノキテンエース（平滑仕上げのみ対象）
- ベリアートⅡ
- PROTECTON インテリアウォールVK-500

合成樹脂調合ペイント
- Hi-CRデラックスエコⅡ

フタル酸樹脂エナメル
- ハイシルクフォースター30
- ハイシルクフォースター50
- ハイシルクフォースター100

アクリル樹脂系非水分散形塗料
- ケンエースG-Ⅱ
- ケンエースG-Ⅱグロス
- ケンエースGアクトⅢ

つや有り合成樹脂エマルションペイント
- オーデコートGエコ
- 水性ケンエースグロス
- タイルラック水性トップつや一番
- オーデグロス
- 水性ファインウレタンU100
- オーデノータック
- フリーベストR&E
- 水性ファインSiⅡ

合成樹脂エマルション模様塗料
- パーフェクトインテリアEMO

注1）塗料塗装 / 不燃（準不燃・難燃）材料の施工仕様は、国土交通省大臣官房官庁監修「建築工事共通仕様書」18 章塗装工事、
または「日本建築学会建築工事標準仕様書 JASS18」によって認定を受けております。詳しくはお問い合わせください。

| 認定番号 | 品　目　名 |
|---|---|
| NM-8572 | 有機質砂壁状塗料塗り/不燃材料 |
| QM-9812 | 有機質砂壁状塗料塗り/準不燃材料 |
| RM-9361 | 有機質砂壁状塗料塗り/難燃材料 |

旧認定番号：基材同等第0004号

**製 品 名**

- ニッペリシン
- インディアートCERA 注1)
- ノキロール
- パーフェクトインテリア土壁けいそう

| 認定番号 | 品　目　名 |
|---|---|
| NM-8573 | 複合型化粧用仕上材塗り/不燃材料 |
| QM-9813 | 複合型化粧用仕上材塗り/準不燃材料 |
| RM-9362 | 複合型化粧用仕上材塗り/難燃材料 |

旧認定番号：基材同等第0005号

**製 品 名**

- ニッペタイルラックシリカ-SベースⅡ 注2)

| 認定番号 | 品　目　名 |
|---|---|
| NM-5298 | アクリル系樹脂塗装／合成樹脂塗装ロックウール吸音板 |

**製 品 名**

- シールマットⅡ

※塗料は、基材との組み合わせで防火材料が認定されております。
※基材の防火材料認定（不燃材料、準不燃材料、難燃材料）により、認定番号が変わります。
注 1）模様が限定されますのでご注意願います。詳しくはお問い合わせください。
注 2）上塗りに制限があります。詳しくは当社までお問い合わせください。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ① JIS A 6909　建築用仕上塗材仕様

1. 可とう形改修塗材

1－1　可とう形改修塗材 E（下塗りにアンダーフィラー弾性エクセルを用いた仕様）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋アプラウドシェラスターⅡ | 平滑 | 6,540 | 3 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | — |
| | | なみがた | 7,380 | | ローラー | | |
| パワー オーデフレッシュF | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュF | 平滑 | 5,700 | | ローラー | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,540 | | ローラー | | |
| スーパー オーデフレッシュF | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュF | 平滑 | 5,500 | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,340 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋オーデフレッシュ F100Ⅲ Ⓙ | 平滑 | 5,440 | | ローラー | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,280 | | ローラー | | |
| ファインDF セラミック | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインDFセラミック Ⓙ | 平滑 | 6,170 | | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 7,010 | | ローラー | | |
| ファインフッソ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインフッソ Ⓙ | 平滑 | 6,110 | | ローラー | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,950 | | ローラー | | |
| パーフェクトトップSi | アンダーフィラー弾性エクセル ＋パーフェクトトップSi | 平滑 | 4,500 | | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,340 | | ローラー | | |
| ファイン パーフェクトトップSi | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインパーフェクトトップSi | 平滑 | 5,060 | | ローラー | ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,900 | | ローラー | | |
| パーフェクト トップローズSi | アンダーフィラー弾性エクセル ＋パーフェクトトップローズSi | 平滑 | 4,580 | | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,420 | | ローラー | | |
| パワー オーデフレッシュ Si | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュ Si | 平滑 | 5,000 | | ローラー | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,840 | | ローラー | | |
| スーパー オーデフレッシュ Si | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | 平滑 | 4,660 | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,500 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | 平滑 | 4,400 | | ローラー | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,240 | | ローラー | | |
| 水性ファインSiⅡ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋水性ファインSiⅡ | 平滑 | 4,170 | | ローラー | １液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,010 | | ローラー | | |
| ファイン シリコンフレッシュⅡ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインシリコンフレッシュⅡ | 平滑 | 5,620 | | ローラー | 超低汚染形ターペン可溶２液形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,460 | | ローラー | | |
| ファインSi | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインSi Ⓙ | 平滑 | 4,350 | | ローラー | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,190 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | アンダーフィラー弾性エクセル ＋オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | 平滑 | 3,850 | | ローラー | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,690 | | ローラー | | |
| ファインウレタン U100 | アンダーフィラー弾性エクセル ＋ファインウレタンU100 Ⓙ | 平滑 | 4,200 | | ローラー | ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,040 | | ローラー | | |
| タイルラック 水性トップつや一番 | アンダーフィラー弾性エクセル ＋タイルラック水性トップつや一番 | 平滑 | 3,400 | | ローラー | 水性アクリルエマルションつや有り塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,250 | | ローラー | | |

Ⓙマークがの JIS A 6909適合仕様となります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1－2　可とう形改修塗材 E（下塗りにパーフェクトフィラーを用いた仕様）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | パーフェクトフィラー ＋アプラウドシェラスターⅡ | 平滑 | 6,480 | 3 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | — |
| | | なみがた | 7,200 | | ローラー | | |
| パワー オーデフレッシュ F | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュ F | 平滑 | 5,640 | | ローラー | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,360 | | ローラー | | |
| スーパー オーデフレッシュ F | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュ | 平滑 | 5,440 | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,160 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋オーデフレッシュ F100Ⅲ Ⓙ | 平滑 | 5,380 | | ローラー | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,100 | | ローラー | | |
| ファインDF セラミック | パーフェクトフィラー ＋ファインDFセラミック Ⓙ | 平滑 | 6,110 | | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,840 | | ローラー | | |
| ファインフッソ | パーフェクトフィラー ＋ファインフッソ Ⓙ | 平滑 | 6,060 | | ローラー | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,780 | | ローラー | | |
| パーフェクトトップSi | パーフェクトフィラー ＋パーフェクトトップSi | 平滑 | 4,450 | | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,180 | | ローラー | | |
| ファイン パーフェクトトップSi | パーフェクトフィラー ＋ファインパーフェクトトップSi | 平滑 | 5,000 | | ローラー | ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,720 | | ローラー | | |
| パーフェクトトップ ローズSi | パーフェクトフィラー ＋パーフェクトトップローズSi | 平滑 | 4,520 | | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,240 | | ローラー | | |
| パーフェクト トゥルーマット | パーフェクトフィラー ＋パーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 4,580 | | ローラー | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,300 | | ローラー | | |
| ファイン パーフェクト トゥルーマット | パーフェクトフィラー ＋ファインパーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 5,290 | | ローラー | ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,810 | | ローラー | | |
| パワー オーデフレッシュ Si | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュ Si | 平滑 | 4,950 | | ローラー | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,670 | | ローラー | | |
| スーパー オーデフレッシュ Si | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | 平滑 | 4,610 | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,330 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | 平滑 | 4,340 | | ローラー | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,060 | | ローラー | | |
| 水性ファインSiⅡ | パーフェクトフィラー ＋水性ファインSiⅡ | 平滑 | 4,110 | | ローラー | １液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,830 | | ローラー | | |
| ファインシリコン フレッシュⅡ | パーフェクトフィラー ＋ファインシリコンフレッシュⅡ | 平滑 | 5,570 | | ローラー | 超低汚染形ターペン可溶２液形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 6,290 | | ローラー | | |
| ファインSi | パーフェクトフィラー ＋ファインSi Ⓙ | 平滑 | 4,280 | | ローラー | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 5,010 | | ローラー | | |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | パーフェクトフィラー ＋オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | 平滑 | 3,800 | | ローラー | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,530 | | ローラー | | |
| ファインウレタン U100 | パーフェクトフィラー ＋ファインウレタンU100 Ⓙ | 平滑 | 4,140 | | ローラー | ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,860 | | ローラー | | |
| タイルラック 水性トップつや一番 | パーフェクトフィラー ＋タイルラック水性トップつや一番 | 平滑 | 3,350 | | ローラー | 水性アクリルエマルションつや有り塗料仕上げ | |
| | | なみがた | 4,070 | | ローラー | | |

Ⓙマークが JIS A 6909 適合仕様となります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1－3　可とう形改修塗材 RE（下塗りに DAN フィラーエポを用いた仕様）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | DANフィラーエポ ＋アプラウドシェラスターⅡ | なみがた | **7,950** | 3 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | — |
| パワー オーデフレッシュF | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュF | なみがた | **7,110** | | ローラー | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュF | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュF | なみがた | **6,910** | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋オーデフレッシュF100Ⅲ Ⓙ | なみがた | **6,850** | | ローラー | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインDF セラミック | DANフィラーエポ ＋ファインDFセラミック Ⓙ | なみがた | **7,580** | | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインフッソ | DANフィラーエポ ＋ファインフッソ Ⓙ | なみがた | **7,530** | | ローラー | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | |
| パワー オーデフレッシュ Si | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュ Si | なみがた | **6,420** | | ローラー | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュ Si | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | なみがた | **6,070** | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | なみがた | **5,810** | | ローラー | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | |
| ファイン シリコンフレッシュⅡ | DANフィラーエポ ＋ファインシリコンフレッシュⅡ | なみがた | **6,690** | | ローラー | 超低汚染ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | |
| ファインSi | DANフィラーエポ ＋ファインSi Ⓙ | なみがた | **5,750** | | ローラー | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | DANフィラーエポ ＋オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | なみがた | **5,270** | | ローラー | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| 弾性ファインウレタン U100 | DANフィラーエポ ＋弾性ファインウレタンU100 Ⓙ | なみがた | **5,700** | | ローラー | 弾性系ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| DANタイル水性上塗 | DANフィラーエポ ＋DANタイル水性上塗 | なみがた | **5,090** | | ローラー | 水性アクリル樹脂弾性壁面化粧仕上げ材仕上げ | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

1－4　可とう形改修塗材 RE（下塗りに DAN フィラーリフレックスを用いた仕様）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | DANフィラーリフレックス ＋アプラウドシェラスターⅡ | なみがた | **7,750** | | ローラー | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | |
| パワー オーデフレッシュF | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュF | なみがた | **6,900** | | ローラー | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュF | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュF | なみがた | **6,700** | | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋オーデフレッシュ F100Ⅲ Ⓙ | なみがた | **6,640** | | ローラー | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインDF セラミック | DANフィラーリフレックス ＋ファインDFセラミック Ⓙ | なみがた | **7,370** | | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインフッソ | DANフィラーリフレックス ＋ファインフッソ Ⓙ | なみがた | **7,320** | | ローラー | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | |
| パワー オーデフレッシュ Si | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュ Si | なみがた | **6,210** | | ローラー | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュ Si | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | なみがた | **5,870** | 3 | ローラー | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | — |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | なみがた | **5,600** | | ローラー | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | |
| 水性ファインSiⅡ | DANフィラーリフレックス ＋水性ファインSiⅡ | なみがた | **5,370** | | ローラー | １液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | |
| ファインシリコン フレッシュⅡ | DANフィラーリフレックス ＋ファインシリコンフレッシュⅡ | なみがた | **6,480** | | ローラー | 超低汚染ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | |
| ファインSi | DANフィラーリフレックス ＋ファインSi Ⓙ | なみがた | **5,550** | | ローラー | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | DANフィラーリフレックス ＋オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | なみがた | **5,060** | | ローラー | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| ファインウレタン U100 | DANフィラーリフレックス ＋ファインウレタンU100 Ⓙ | なみがた | **5,410** | | ローラー | ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| タイルラック 水性トップつや一番 | DANフィラーリフレックス ＋タイルラック水性トップつや一番 | なみがた | **4,610** | | ローラー | 水性アクリルエマルションつや有り塗料仕上げ | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1－5　可とう形改修塗材 RE を用いた高弾性仕様（下塗りに DAN フィラーエポを 2 回塗りで用いた仕様）
## JIS A 6909　可とう形改修塗材 RE 相当仕様

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド<br>シェラスターⅡ | DANフィラーエポ<br>＋アプラウドシェラスターⅡ | なみがた | **10,160** | 4 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性<br>２液形無機塗料仕上げ | — |
| パワー<br>オーデフレッシュF | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ共通中塗<br>＋パワーオーデフレッシュF | なみがた | **9,320** | | ローラー | 超低汚染水性２液形<br>フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| スーパー<br>オーデフレッシュF | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ共通中塗<br>＋スーパーオーデフレッシュF | なみがた | **9,110** | | ローラー | 超低汚染１液水性反応<br>硬化形フッ素樹脂塗料<br>仕上げ | |
| オーデフレッシュ<br>F100Ⅲ | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ共通中塗<br>＋オーデフレッシュF100Ⅲ | なみがた | **9,050** | | ローラー | １液水性反応硬化形<br>ふっ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインDF<br>セラミック | DANフィラーエポ<br>＋ファインDFセラミック | なみがた | **9,790** | | ローラー | ターペン可溶２液超低<br>汚染形セラミック変性<br>フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| ファインフッソ | DANフィラーエポ<br>＋ファインフッソ | なみがた | **9,720** | | ローラー | ターペン可溶２液形<br>フッ素樹脂系塗料<br>仕上げ | |
| パワー<br>オーデフレッシュ Si | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ共通中塗<br>＋パワーオーデフレッシュ Si | なみがた | **6,420** | | ローラー | 超低汚染水性２液形<br>シリコン樹脂系塗料<br>仕上げ | |
| スーパー<br>オーデフレッシュ Si | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ共通中塗<br>＋スーパーオーデフレッシュ Si | なみがた | **8,270** | | ローラー | 超低汚染１液水性反応<br>硬化形シリコン樹脂<br>塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ<br>Si100Ⅲ | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ Si100Ⅲ | なみがた | **8,010** | | ローラー | １液水性反応硬化形<br>シリコン系塗料仕上げ | |
| ファイン<br>シリコンフレッシュⅡ | DANフィラーエポ<br>＋ファインシリコンフレッシュⅡ | なみがた | **8,890** | | ローラー | 超低汚染ターペン可溶<br>アクリルシリコン樹脂<br>塗料仕上げ | |
| ファインSi | DANフィラーエポ<br>＋ファインSi | なみがた | **7,960** | | ローラー | ターペン可溶２液形<br>シリコン系塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ<br>U100Ⅱ | DANフィラーエポ<br>＋オーデフレッシュ U100Ⅱ | なみがた | **7,470** | | ローラー | １液水性反応硬化形ウ<br>レタン樹脂塗料仕上げ | |
| 弾性ファインウレタン<br>U100 | DANフィラーエポ<br>＋弾性ファインウレタンU100 | なみがた | **7,910** | | ローラー | 弾性系ターペン可溶２<br>液形ポリウレタン樹脂<br>塗料仕上げ | |

上記は全てJIS A 6909（可とう形改修塗材RE）相当仕様となります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 1－6　下塗りに水性シルクシーラー厚膜を用いた仕様

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | 水性シルクシーラー厚膜 ＋アプラウドシェラスターⅡ | 平滑 | 6,790 | 3 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | － |
| パワー オーデフレッシュF | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュF | | 5,940 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュF | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュF | | 5,740 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋オーデフレッシュF100Ⅲ | | 5,680 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| パワー オーデフレッシュSi | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋パワーオーデフレッシュSi | | 5,250 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| スーパー オーデフレッシュSi | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュ共通中塗 ＋スーパーオーデフレッシュSi | | 4,910 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュSi100Ⅲ | | 4,640 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | 水性シルクシーラー厚膜 ＋オーデフレッシュU100Ⅱ | | 4,110 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |

水性シルクシーラー厚膜を用いた仕様は、JIS A 6909該当仕様ではありません。

### 1－7　下塗りにパーフェクトサーフを用いた仕様

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトトップSi | パーフェクトサーフ ＋パーフェクトトップSi | 平滑 | 4,570 | 3 | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| ファイン パーフェクトトップSi | パーフェクトサーフ ＋ファインパーフェクトトップSi | | 5,120 | | | ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| パーフェクトトップ ローズSi | パーフェクトサーフ ＋パーフェクトトップローズSi | | 4,640 | | | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | |
| パーフェクト トゥルーマット | パーフェクトサーフ ＋パーフェクトトゥルーマット | | 4,700 | | | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | |
| ファイン パーフェクト トゥルーマット | パーフェクトサーフ ＋ファインパーフェクトトゥルーマット | | 5,210 | | | ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | |
| 水性ファインSiⅡ | パーフェクトサーフ ＋水性ファインSiⅡ | | 4,230 | | | 1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | |

パーフェクトサーフを用いた仕様は、JIS A 6909該当仕様ではありません。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. 複層仕上塗材（吹付タイル）
### 2－1　複層仕上塗材 RE・E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイルラック（主材にタイルラック1液EPO-Sベースを使用の場合;JIS A6909複層仕上塗材RE） | アプラウドシェラスターⅡ | ※凹凸模様 | 8,200 | 4 | 吹付け | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | ※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途380円/㎡加算願います。<br>公共建築工事仕様凹凸模様の場合、<br>・タイルラック1液EPO-Sベースシリーズを使用の場合、370円/㎡を別途加算願います。 |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 7,260 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 7,050 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 6,990 | | | 1液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 6,550 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 6,220 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | | 5,950 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | | 5,410 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック水性トップつや一番 Ⓙ | | 4,960 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | | |
| | ファインDFセラミック | | 8,530 | | | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファインフッソ Ⓙ | | 8,460 | | | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | | |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | | 7,630 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | ファインSi Ⓙ | | 6,700 | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタンU100 Ⓙ | | 6,550 | | | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | アプラウドシェラスターⅡ | ゆず肌模様 | 8,210 | 4 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 7,270 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 7,060 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 7,000 | | | 1液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 6,560 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 6,230 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ Si100Ⅲ Ⓙ | | 5,960 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ U100Ⅱ Ⓙ | | 5,420 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック水性トップつや一番 Ⓙ | | 4,970 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | | |
| | ファインDFセラミック | | 8,540 | | | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファインフッソ Ⓙ | | 8,470 | | | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | | |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | | 7,630 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | ファインSi Ⓙ | | 6,710 | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタンU100 Ⓙ | | 6,560 | | | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. 複層仕上塗材（吹付タイル）
### 2－1　複層仕上塗材 RE・E

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイルラック（主材にタイルラックEMA-Sベースを使用の場合;JIS　A6909 複層仕上塗材E） | アプラウドシェラスターⅡ | ※凹凸模様 | 7,150 | 4 | 吹付け | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | ※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途380円/㎡加算願います。<br>公共建築工事仕様凹凸模様の場合、<br>・タイルラックEMA-Sベースシリーズを使用の場合、490円/㎡を別途加算願います。 |
| | パワーオーデフレッシュF | | 6,200 | | | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | スーパーオーデフレッシュF | | 6,000 | | | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュF100Ⅲ | | 5,940 | | | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュSi | | 5,500 | | | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュSi Ⓙ | | 5,170 | | | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 4,900 | | | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 4,360 | | | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック水性トップつや一番 Ⓙ | | 3,910 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | ファインDFセラミック Ⓙ | | 7,480 | | | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファインフッソ Ⓙ | | 7,410 | | | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | | |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | | 6,570 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | ファインSi Ⓙ | | 5,650 | | | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタンU100 Ⓙ | | 5,500 | | | ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | アプラウドシェラスターⅡ | ゆず肌模様 | 7,410 | 4 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性２液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | |
| | パワーオーデフレッシュF | | 6,460 | | | 超低汚染水性２液形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | スーパーオーデフレッシュF | | 6,260 | | | 超低汚染１液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュF100Ⅲ | | 6,200 | | | １液水性反応硬化形ふっ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュSi | | 5,750 | | | 超低汚染水性２液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュSi Ⓙ | | 5,420 | | | 超低汚染１液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 5,160 | | | １液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 4,610 | | | １液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック水性トップつや一番 Ⓙ | | 4,170 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | | |
| | ファインDFセラミック Ⓙ | | 7,730 | | | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファインフッソ Ⓙ | | 7,670 | | | ターペン可溶２液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | | |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | | 6,840 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | ファインSi Ⓙ | | 5,900 | | | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタンU100 Ⓙ | | 5,750 | | | ターペン可溶２液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2－2　複層仕上塗材 Si

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイルラック<br>シリカSベースⅡ | アプラウドシェラスターⅡ | 凹凸模様<br>※ | 7,040 | 4 | 吹付け | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | ※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途380円/㎡加算願います。<br><br>公共建築工事仕様凹凸模様の場合、400円/㎡を別途加算願います。 |
| | スーパー<br>オーデフレッシュ F | | 6,490 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 6,430 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパー<br>オーデフレッシュ Si | | 5,650 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ<br>Si100Ⅲ Ⓙ | | 5,390 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ<br>U100Ⅱ Ⓙ | | 4,840 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック<br>水性トップつや一番 Ⓙ | | 4,400 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | | |
| | ファイン<br>シリコンフレッシュⅡ | | 7,070 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファイン Si Ⓙ | | 6,060 | | | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタン<br>U100 Ⓙ | | 5,990 | | | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | アプラウドシェラスターⅡ | ゆず肌<br>模様 | 7,750 | 4 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | |
| | スーパー<br>オーデフレッシュ F | | 6,590 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 6,530 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパー<br>オーデフレッシュ Si | | 5,750 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ<br>Si100Ⅲ Ⓙ | | 5,490 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ<br>U100Ⅱ Ⓙ | | 4,940 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | タイルラック<br>水性トップつや一番 Ⓙ | | 4,530 | | | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ | | |
| | ファイン<br>シリコンフレッシュⅡ | | 5,210 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー仕様 | |
| | ファイン Si Ⓙ | | 6,160 | | | ターペン可溶２液形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | ファインウレタン<br>U100 Ⓙ | | 6,090 | | | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 3. 防水形複層仕上塗材（複層形高弾性塗材）
### 3－1　防水形複層仕上塗材 RE（主材に DAN フィラーエポ S/DAN フィラーエポを用いた仕様）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANフィラーエポS（JIS A 6909防水形複層仕上塗材RE） | アプラウドシェラスターⅡ | ※凹凸模様 | 11,850 | 5 | 吹付け | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | 公共建築工事仕様凹凸状模様の場合、4,400円/㎡を別途加算願います。 |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 10,920 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 10,710 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 10,640 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 10,150 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 9,790 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 9,490 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 8,890 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | DANタイル水性上塗 Ⓙ | | 8,700 | | | 水性アクリル樹脂弾性塗料仕上げ | | |
| | ファインDFセラミック | | 11,450 | | | ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| DANフィラーエポ（JIS A 6909防水形複層仕上塗材RE） | アプラウドシェラスターⅡ | なみがた | 10,760 | 5 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | 公共建築工事仕様ゆず肌状模様の場合、4,470円/㎡を別途加算願います。 |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 9,920 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 9,720 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 9,660 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 9,220 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 8,880 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 8,620 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 8,070 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | DANタイル水性上塗 Ⓙ | | 7,910 | | | 水性アクリル樹脂弾性塗料仕上げ | | |
| | ファインDFセラミック | | 10,400 | | | ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 3－2　防水形複層仕上塗材 E（主材に DAN タイル中塗 R ホワイトを用いた仕様）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANタイル中塗R ホワイト（JIS A6909 建築用仕上塗材 防水形複層塗材E） | アプラウドシェラスターⅡ | なみがた | 8,210 | 5 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | ※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途380円/㎡加算願います。<br><br>公共建築工事仕様の場合、下記を加算願います。<br><br>・ゆず肌状模様の場合：当社なみがた模様に1,130円 |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 7,370 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 7,170 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュF100Ⅲ | | 7,110 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 6,670 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 6,330 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 6,070 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 5,520 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | DANタイル水性上塗 Ⓙ | | 5,360 | | | 水性アクリル樹脂弾性塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

| 主材 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3－3　防水形複層仕上塗材 E（主材に DAN タイル中塗 S ホワイトを用いた仕様）** | | | | | | | | |
| DANタイル中塗S ホワイト（JIS A6909 建築用仕上塗材 防水形複層塗材E） | アプラウドシェラスターⅡ | ※凹凸模様 | 8,180 | 5 | 吹付け | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 | ※ヘッド押さえ模様については､凹凸模様に別途300円/㎡加算願います。<br>公共建築工事仕様の場合、下記を加算願います。<br>・凹凸模様の場合：当社凹凸模様に1,400円 |
| | パワーオーデフレッシュ F | | 7,340 | | | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ F | | 7,140 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュF100Ⅲ | | 7,080 | | | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | | |
| | パワーオーデフレッシュ Si | | 6,650 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | | |
| | スーパーオーデフレッシュ Si Ⓙ | | 6,300 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュSi100Ⅲ Ⓙ | | 6,040 | | | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ | | |
| | オーデフレッシュU100Ⅱ Ⓙ | | 5,490 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | | |
| | DANタイル水性上塗 Ⓙ | | 5,320 | | | 水性アクリル樹脂弾性塗料仕上げ | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

**4. 防水形外装薄塗材（単層弾性塗材）**

**4－1　防水形外装薄塗材 E**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANシリコンセラR JIS A 6909防水形外装薄塗材E※ ※つや有り・5分つや有り仕様のみ | 水性カチオンシーラー＋ＤＡＮシリコンセラR | なみがた | 4,470 | 3 | ローラー | 1液形水性反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明仕様 |
| | パーフェクトフィラー＋DANシリコンセラR | 厚膜なみがた | 5,900 | | | | 下塗りにパーフェクトフィラーを使用 |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。
公共建築工事仕様における増塗材工程費用は含まれておりません。

| 製品名 | 上塗材 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

5. 外装薄塗材（砂壁状仕上げ塗材）
5－1　外装薄塗材 E

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジキトーンスキン（JIS A 6909外壁薄塗材E） Ⓙ | 砂壁状 | 2,960 | 3 | 吹付け | 合成樹脂エマルション系砂壁状仕上げ | 下塗りが水性透明シーラー仕様 |
| ニッペ　リシン（JIS A 6909外壁薄塗材E） Ⓙ | | 2,590 | 3 | | | 下塗りが水性透明シーラー仕様 |
| ニッペ　リシンR（JIS A 6909外壁薄塗材E） Ⓙ | | 2,810 | 3 | ローラー | | |

Ⓙマークが JIS A 6909適合仕様となります。

## ② JIS A 6021　建築用塗膜防水材（高弾性壁面防水化粧仕上げ）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DANエクセル中塗J | DANエクセル水性フッ素Ⅱ | R工法なみがた | 10,460 | 5 | ローラー | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | 下塗りが水性カチオンシーラー透明の場合<br>※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に300円/㎡別途加算願います。 |
| | | S工法（凹凸模様※） | 11,490 | | 吹付け | | |
| | | SF工法（ライトウェーブ） | 11,310 | | | | |
| | ファインDFセラミック | R工法なみがた | 11,220 | | ローラー | ターペン可溶2液超低汚染形4フッ化フッ素セラミック変性樹脂塗料仕上げ | 下塗りがファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）の場合<br>※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に300円/㎡別途加算願います。 |
| | | S工法（凹凸模様※） | 11,200 | | 吹付け | | |
| | | SF工法（ライトウェーブ） | 12,080 | | | | |
| | ファインシリコンフレッシュⅡ | R工法なみがた | 10,540 | | ローラー | 超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | |
| | | S工法（凹凸模様※） | 11,570 | | 吹付け | | |
| | | SF工法（ライトウェーブ） | 11,380 | | | | |
| | ＤＡＮエクセル水性シリコンⅡ | R工法なみがた | 8,010 | | ローラー | 1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | オール水性仕様<br>下塗りが水性カチオンシーラー透明の場合<br>※ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に300円/㎡別途加算願います。 |
| | | S工法（凹凸模様※） | 9,040 | | 吹付け | | |
| | | SF工法（ライトウェーブ） | 8,860 | | | | |

| 製品名（上塗り） | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 用　途 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ③高耐候性仕上げ（溶剤・弱溶剤フッ素・アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインDF セラミック | 平滑（塗り替え） | 6,230 | 3 | ローラー | 鉄面 | ― | 下塗りがJASS18 M−109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー（ハイポンファインプライマーⅡ）の場合 |
| | なみがた(塗り替え) | 7,010 | 3 | | モルタル・コンクリート | 建築用フッ素樹脂塗料、JIS A 6909 建築用仕上塗材 上塗材 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料1級（ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ） | JIS A 6909可とう形改修塗材E仕様（主材をアンダーフィラー弾性エクセル） |
| | なみがた(塗り替え) | 6,840 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材E仕様（主材をパーフェクトフィラー） |
| | なみがた(塗り替え) | 7,580 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材RE仕様（主材をDANフィラーエポ） |
| | トップコート(塗り替え) | 4,810 | 2 | | | | ― |
| | 平滑（新設） | 6,100 | 3 | | | | 下塗りがJASS18 M−2012液形エポキシ樹脂ワニス（ファイン浸透シーラー）の場合 |
| | 吹付タイル凹凸（新設）注1) | 8,530 | 4 | ローラー | | | JIS A 6909複層塗材RE相当仕様（下塗りをファイン浸透シーラー、主材をタイルラック1液EPO−Sベース） |
| | 弾性凹凸（新設）注1) | 8,540 | 5 | 吹付け | | | JIS A 6909防水形複層塗材E相当仕様（下塗りをファイン浸透シーラー、主材をDANタイル中塗S） |
| ファインフッソ | 平滑（塗り替え） | 6,160 | 3 | ローラー | 鉄面 | ― | 下塗りがJASS18 M-109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー（ハイポンファインプライマーⅡ）の場合 |
| | なみがた(塗り替え) | 6,950 | 3 | | モルタル・コンクリート | JIS A6909建築用仕上塗材 上塗材（ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ） | JIS A6909可とう形改修塗材E仕様(主材をアンダーフィラー弾性エクセル) |
| | なみがた(塗り替え) | 6,780 | 3 | | | | JIS A6909可とう形改修塗材E仕様（主材をパーフェクトフィラー） |
| | なみがた(塗り替え) | 7,530 | 3 | | | | 可とう形改修塗材RE仕様（主材をDANフィラーエポ） |
| | トップコート(塗り替え) | 4,750 | 2 | | | | ― |
| | 平滑（新設） | 6,050 | 3 | | | | 下塗りがJASS18 M-2012液形エポキシ樹脂ワニス（ファイン浸透シーラー）の場合 |
| | 吹付タイル凹凸（新設）注1) | 8,460 | 4 | ローラー | | | JIS A6909複層塗材RE仕様（下塗りをファイン浸透シーラー、主材をタイルラック1液EPO-Sベース） |
| | 弾性凹凸（新設）注1) | 8,470 | 5 | 吹付け | | | 下塗りをファイン浸透シーラー、主材をDANタイル中塗S |
| ファインシリコン フレッシュⅡ | 平滑（新設） | 5,300 | 3 | ローラー | 鉄・金属面 | アクリルシリコン樹脂塗料、JIS A 6909 建築用仕上塗材 上塗材 JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 2級（超低汚形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ） | 下塗りがJASS18 M−109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー（ハイポンファインプライマーⅡ）の場合 |
| | 平滑（新設） | 5,290 | 3 | | モルタル・コンクリート | | 下塗りがJASS18 M−2012液形エポキシ樹脂ワニス（ファイン浸透シーラー）の場合 |
| | 吹付タイル凹凸（新設）注1) | 7,750 | 4 | ローラー | | | JIS A 6909複層塗材RE仕様（下塗りをファイン浸透シーラー、主材をタイルラック1液EPO−Sベース） |
| | 弾性凹凸（新設）注1) | 7,750 | 5 | 吹付け | | | 下塗りをファイン浸透シーラー、主材をDANタイル中塗S |
| | なみがた(塗り替え) | 6,210 | 3 | ローラー | | | JIS A 6909可とう形改修塗材E仕様（主材をアンダーフィラー弾性エクセル） |
| | なみがた(塗り替え) | 6,030 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材E仕様（主材をパーフェクトフィラー） |
| | なみがた(塗り替え) | 6,790 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材RE仕様（主材をDANフィラーエポ） |
| | トップコート(塗り替え) | 3,980 | 2 | | | | ― |

注1）ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途300円/㎡加算願います。

## ④超高耐候性仕上げ（水性無機塗料仕上げ）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウド シェラスターⅡ | 平滑（新設） | 6,590 | 3 | ローラー | 鉄・金属面 | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | 下塗りがJASS18 M−109弱溶剤系変性エポキシ樹脂プライマー（ハイポンファインプライマーⅡ）の場合 |
| | なみがた(塗り替え) | 7,950 | 3 | | モルタル・コンクリート | | JIS A 6909可とう形改修塗材RE相当仕様（主材をDANフィラーエポ） |
| | なみがた(塗り替え) | 10,150 | 4 | | | | JIS A 6909防水形複層塗材RE相当仕様（主材をDANフィラーエポ2回塗り） |
| | なみがた(塗り替え) | 7,380 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材E相当仕様（主材をアンダーフィラー弾性エクセル） |
| | なみがた(塗り替え) | 7,200 | 3 | | | | JIS A 6909可とう形改修塗材E相当仕様（主材をパーフェクトフィラー） |
| | 平滑（新設） | 5,790 | 3 | | | | 下塗りが水性カチオンシーラーの場合 |
| | 吹付タイル凹凸（新設）注1) | 8,200 | 4 | | | | JIS A 6909複層塗材RE相当仕様（下塗りを水性カチオンシーラー透明、主材をタイルラック1液EPO−Sベース） |
| | 弾性凹凸（新設）注1) | 8,210 | 5 | | | | JIS A 6909防水形複層塗材E相当仕様（下塗りを水性カチオンシーラー透明、主材をDANタイル中塗S） |

注1）ヘッド押さえ模様については、凹凸模様に別途300円/㎡を加算願います。

| 製品名 | 仕様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 用途 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑤ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ（パーフェクトシリーズ）

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトトップSi | パーフェクトフィラー+パーフェクトトップ | 平滑 | 4,450 | 3 | ローラー | モルタル・コンクリート面等の塗り替え | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ | ― |
| | | なみがた | 5,180 | | | | | ― |
| | パーフェクトサーフ+パーフェクトトップ | 平滑 | 4,570 | | | 窯業系サイディングボード・ALCパネル面等の塗り替え | | ― |
| | パーフェクトプライマー+パーフェクトトップ | 平滑 | 4,470 | | | 一般鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード等の塗り替え | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| パーフェクトトップローズSi | パーフェクトフィラー+パーフェクトトップローズ | 平滑 | 4,440 | | | モルタル・コンクリート面等の塗り替え | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ | ― |
| | | なみがた | 5,270 | | | | | ― |
| | パーフェクトサーフ+パーフェクトトップローズ | 平滑 | 4,650 | | | 窯業系サイディングボード・ALCパネル面等の塗り替え | | ― |
| | パーフェクトプライマー+パーフェクトトップローズ | 平滑 | 4,560 | | | 一般鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード等の塗り替え | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| パーフェクトトゥルーマット | パーフェクトフィラー+パーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 4,580 | | | モルタル・コンクリート面等の塗り替え | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ | ― |
| | | なみがた | 5,300 | | | | | ― |
| | パーフェクトサーフ+パーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 4,700 | | | 窯業系サイディングボード・ALCパネル面等の塗り替え | | ― |
| | パーフェクトプライマー+パーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 4,610 | | | 一般鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード等の塗り替え | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| ファインパーフェクトトップSi | パーフェクトフィラー+ファインパーフェクトトップ | 平滑 | 5,000 | | | モルタル・コンクリート面等の塗り替え | ターペン可容1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ | ― |
| | | なみがた | 5,720 | | | | | ― |
| | パーフェクトサーフ+ファインパーフェクトトップ | 平滑 | 5,120 | | | 窯業系サイディングボード・ALCパネル面等の塗り替え | | ― |
| | パーフェクトプライマー+ファインパーフェクトトップ | 平滑 | 5,030 | | | 一般鉄部、FRP、ステンレス、金属系サイディングボード等の塗り替え | | ― |
| ファインパーフェクトトゥルーマット | パーフェクトフィラー+ファインパーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 5,290 | | | モルタル・コンクリート面等の塗り替え | ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | ― |
| | | なみがた | 5,810 | | | | | ― |
| | パーフェクトサーフ+ファインパーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 5,210 | | | 窯業系サイディングボード・ＡＬＣパネル面等の塗り替え | | ― |
| | パーフェクトプライマー+ファインパーフェクトトゥルーマット | 平滑 | 5,110 | | | 一般鉄部、FRP、ステンレス、金属サイディングボード等の塗り替え | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |

| 製品名 | 仕様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 用途 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑥外壁用遮熱塗料

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性サーモアイウォールF | 水性サーモアイウォールシーラー＋水性サーモアイウォールF | 平滑 | 6,130 | 3 | ローラー | なみがたスレート、窯業サイディング外壁 | 1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率塗料仕上げ | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋水性サーモアイウォールF | 平滑 | 7,160 | | ローラー | 窯業サイディング、コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋水性サーモアイウォールF | なみがた | 7,960 | | ローラー | コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | サーモアイプライマー＋水性サーモアイウォールF | 平滑 | 7,550 | | ローラー | 付帯金属面、金属パネル | | － |
| 水性サーモアイウォールSi | 水性サーモアイウォールシーラー＋水性サーモアイウォールSi | 平滑 | 4,220 | | ローラー | なみがたスレート、窯業サイディング外壁 | 1液水性反応硬化形シリコン系外壁用高日射反射率塗料仕上げ | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋水性サーモアイウォールSi | 平滑 | 5,250 | | ローラー | 窯業サイディング、コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋水性サーモアイウォールSi | なみがた | 6,060 | | ローラー | コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | サーモアイプライマー＋水性サーモアイウォールSi | 平滑 | 5,640 | | ローラー | 付帯金属面、金属パネル | | － |
| ファインサーモアイウォールDF | サーモアイシーラー＋ファインサーモアイウォールDF | 平滑 | 7,900 | | ローラー | なみがたスレート、窯業サイディング外壁 | ターペン可溶２液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋ファインサーモアイウォールDF | 平滑 | 8,110 | | ローラー | 窯業サイディング、コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋ファインサーモアイウォールDF | なみがた | 8,900 | | ローラー | コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | サーモアイプライマー＋ファインサーモアイウォールDF | 平滑 | 7,790 | | ローラー | 付帯金属面・金属パネル | | － |
| ファインサーモアイウォールSi | サーモアイシーラー＋ファインサーモアイウォールSi | 平滑 | 5,970 | | ローラー | なみがたスレート、窯業サイディング外壁 | ターペン可溶2液形シリコン系外壁用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋ファインサーモアイウォールSi | 平滑 | 6,180 | | ローラー | 窯業サイディング、コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ＋ファインサーモアイウォールSi | なみがた | 6,990 | | ローラー | コンクリート・モルタル、ALC外壁 | | － |
| | サーモアイプライマー＋ファインサーモアイウォールSi | 平滑 | 6,130 | | ローラー | 付帯金属面・金属パネル | | － |

## ⑦外壁用多彩模様塗料

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性ペリアートUV | 水性ペリアートUV下塗＋水性ペリアートUV上塗（S） | － | 5,420 | 2 | 吹付け | 窯業系サイディングボード、モルタル面、コンクリート面、ALCパネル面等の塗り替え（高弾性タイプの旧塗膜は除く。） | 水性シリコン系多彩模様塗料仕上げ | － |

＊下地が十分隠ぺいしない場合は、下塗り（水性ペリアートUV下塗）は２回塗り（計３工程）が必要です。

| 製品名 | 仕様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 用途 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑧新築外壁面（ALC 面・PC 面・RC 面）専用・省工程塗装システム

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALCワンデーフィラー<br>＋ALCワンデートップSi | なみがた | 5,700 | 2 | ローラー | 新築ALC、新築PC、新築RC面 | ALCパネル、PC面、RC面新築専用省工程塗装システム | 1液反応硬化形シリコン系仕上げ |

| 製品名 | 仕様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑨コンクリート打放し面生地仕上げ・撥水材

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性DFプーレクリヤー | ファインプーレガード+水性プーレコート | コンクリート生地仕上げ | 5,690 | 3 | スプレー | 水性高耐候性フッ素樹脂クリヤー仕上げ | 新設標準仕様 |
| | ファインプーレガード+水性プーレコート（2回塗り） | | 7,490 | 4 | | | 改修旧塗膜なしの仕様 |
| | 水性プーレコート | | 3,940 | 2 | | | 改修旧塗膜ありの仕様 |
| 水性DFプーレカラークリヤー | ファインプーレガード+水性プーレコート | コンクリート着色生地仕上げ | 5,920 | 3 | | | 新設標準仕様 |
| | ファインプーレガード+水性プーレコート（2回塗り） | | 7,730 | 4 | | | 改修旧塗膜なしの仕様 |
| | 水性プーレコート | | 4,170 | 2 | | | 改修旧塗膜ありの仕様 |
| クラウディ工法 | ー | 水性DFプーレシステム/コンクリート着色仕上げ | 9,840 | ※4～6 | ウールローラー、エアスプレー（化粧塗りのみクッション材、スポンジ、ウエスなど） | 水性高耐候性フッ素樹脂クリヤー仕上げ | 新設/改修仕様<br>※化粧仕上げの実施内容により費用・工程数に幅が生じます。 |
| ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー（超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー） | ファインプーレガード+ファインプーレコート(N) | コンクリート生地仕上げ | 5,100 | 3 | スプレー | 超低汚染形弱溶剤2液コンクリート生地仕上げクリヤー工法 | ＊価格は色相により上がる場合があります。 |
| ピュアライドUVプロテクトSiカラークリヤー（超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー） | | コンクリート着色生地仕上げ | 5,200 | | | | |
| ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー（超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー） | ファインプーレガード+ファインプーレコート(N) | コンクリート生地仕上げ | 5,300 | 3 | スプレー | 超低汚染形弱溶剤2液コンクリート生地仕上げクリヤー工法 | ＊価格は色相により上がる場合があります。 |
| ピュアライドUVプロテクトDFカラークリヤー（超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー） | | コンクリート着色生地仕上げ | 5,410 | | | | |
| ニッペアクアシール（200S） | ー | 汎用撥水材 | 2,260 | 3 | ローラー | シリコン系シラン化合物撥水材 | ー |

| 製品名 | 仕様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑩磁器タイル改修システム

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイングラシィ Si クリヤーⅡ | – | – | **4,690** | 2 | ローラー・吹付け | 超低汚染形陶磁器タイル用塗装工法（超低汚染ターペン可溶2液形アクリルシリコン樹脂クリヤー） | – |

## ⑪陶磁器タイル目地用浸透性吸水防止材

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グラシィガード | – | – | **3,530** | 2 | はけ・ローラー | 陶磁器タイル目地用浸透性吸水防止材 | – |

## ⑫無機系超低汚染コーティング工法

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリスタコート | – | – | **1,520** | 1 | ローラー | 無機系超低汚染コーティング剤仕上げ | – |

## ⑬シーリング汚染防止塗り

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブリードオフプライマー | – | – | **1,000**（円/m） | 1 | はけ | シーリング材可塑剤移行防止プライマー | 1Mあたりの材工価格（3cm幅） |

| 種類 | 製品名 | 上塗りの種類 | 施工方法 | 仕上げの種類 | 目地 | 塗装面積 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑭陶磁器タイル・パネル調多彩模様仕上げ

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薄付け | ジキトーンCafé（単色、単色＋黒点） | ジキトーン Uクリヤー（つや有り、3分つや有り） | 吹付け | 平滑 | なし | 50～　99 | **10,070** | 4 | ※キャスト（ヘッド押さえ）模様については凹凸模様に別途300円/㎡加算願います。 |
| | | | | | | 100～299 | **7,650** | | |
| | | | | | | 300～ | **6,430** | | |
| | | | | | あり | 50～　99 | **15,200** | 7 | |
| | | | | | | 100～299 | **11,520** | | |
| | | | | | | 300～ | **9,690** | | |
| | | | | 凹凸※ | なし | 50～　99 | **13,130** | 5 | |
| | | | | | | 100～299 | **9,930** | | |
| | | | | | | 300～ | **8,360** | | |
| | | | | | あり | 50～　99 | **18,250** | 8 | |
| | | | | | | 100～299 | **13,840** | | |
| | | | | | | 300～ | **11,610** | | |
| 厚付け | ジキトーンセラ | ジキトーン Uクリヤー（つや有り、3分つや有り） | 吹付け | 平滑 | なし | 50～　99 | **12,780** | 5 | |
| | | | | | | 100～299 | **9,700** | | |
| | | | | | | 300～ | **8,160** | | |
| | | | | 凹凸※ | なし | 50～　99 | **15,110** | 5 | |
| | | | | | | 100～299 | **14,210** | | |
| | | | | | | 300～ | **9,620** | | |

注1）「ジキトーンCafé」「ジキトーンセラローラー」「ジキトーン御影」の目地仕様の材工価格には目地割り墨出し費用は含まれておりません。
注2）「ジキトーンCafé」「ジキトーン御影」の目地仕様の工程数には目地割り墨出しの工程が含まれています。
注3）50㎡以下は別途お見積り致します。詳しくは当社までお問い合わせください。
注4）大目地の材工価格は1m角の目地仕様を基準に設定しており、価格は目地のデザインにより大幅に異なります。

| 製品名 | 上塗りの種類 | 施工方法 | 仕上げの種類 | 目地 | 塗装面積 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑮石材調・御影石調模様・砂壁状模様仕上げ

### 1. 石材調模様仕上げ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジキトーン<br>セラローラー | ジキトーン水性<br>シリコンクリヤー | ローラー | 標準模様 | なし | 50 ～ 99 | **15,360** | 5 | － |
| | | | | | 100 ～ 299 | **12,710** | | |
| | | | | | 300 ～ | **9,790** | | |
| | | 専用<br>ローラー | 大柄模様 | | 50 ～ 99 | **17,290** | | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **14,300** | | |
| | | | | | 300 ～ | **10,990** | | |
| ジキトーンセラアート<br>Si | － | ローラー | － | なし | 50 ～ 99 | **11,990** | 3 | － |
| | | | | | 100 ～ 299 | **9,090** | | |
| | | | | | 300 ～ | **7,640** | | |

### 2. 御影石調模様仕上げ

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジキトーン御影 | ジキトーンUクリヤー（つや有り、3分つや有り） | 吹付け | 単色 | なし | 50 ～ 99 | **21,480** | 5 | 材工価格は1m角の目地仕様を基準に設定しており、価格は目地のデザインにより大幅に異なります。 |
| | | | | | 100 ～ 299 | **16,280** | | |
| | | | | | 300 ～ | **13,670** | | |
| | | | | シングル目地 | 50 ～ 99 | **25,310** | 9 | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **19,160** | | |
| | | | | | 300 ～ | **16,120** | | |
| | | | | 江戸切り目地 | 50 ～ 99 | **41,500** | 13 | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **31,460** | | |
| | | | | | 300 ～ | **26,430** | | |
| | | | 複色 | なし | 50 ～ 99 | **22,940** | 7 | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **17,430** | | |
| | | | | | 300 ～ | **14,610** | | |
| | | | | シングル目地 | 50 ～ 99 | **26,780** | 11 | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **22,230** | | |
| | | | | | 300 ～ | **17,030** | | |
| | | | | 江戸切り目地 | 50 ～ 99 | **45,740** | 17 | |
| | | | | | 100 ～ 299 | **34,660** | | |
| | | | | | 300 ～ | **29,140** | | |

注1）「ジキトーンセラローラー」「ジキトーン御影」の目地仕様の材工価格には目地割り墨出し費用は含まれておりません。
注2）「ジキトーン御影」の目地仕様の工程数には目地割り墨出しの工程が含まれています。
注3）50㎡以下は別途お見積り致します。詳しくは当社までお問い合わせください。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑯内部壁面仕上げ

### 1. 合成樹脂エマルションペイント（EP）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エコフラット60 | 水性透明シーラー<br>＋エコフラット60 | 平滑 | 2,120 | 3 | ローラー | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント2種（環境配慮形合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | 天井仕上げは150円/㎡加算願います。 |
| エコフラット70 | 水性透明シーラー<br>＋エコフラット70 | | 2,210 | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント1種（環境配慮形合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | |
| エコフラット100 | 水性透明シーラー<br>＋エコフラット100 | | 2,530 | | | 特殊機能付き環境配慮形合成樹脂エマルションペイント仕上げ | |
| Hiビニレックスエコ70 | 水性カチオンシーラー透明<br>＋Hiビニレックスエコ70 | | 2,180 | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント2種（室内環境配慮形水性つや消し塗料仕上げ） | |
| 水性ケンエース | 水性カチオンシーラー透明<br>＋水性ケンエース | | 2,800 | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント1種（機能形合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | |

### 2. つや有り合成樹脂エマルションペイント（EP－G）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーデコートGエコつや有り（N） | 水性透明シーラー<br>＋オーデコートGエコつや有り（N） | 平滑 | 2,690 | 3 | ローラー | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り※） | ※つや有り、7分つやありはJIS対象外です。 |
| オーデコートGエコ | 水性透明シーラー<br>＋オーデコートGエコ | | 2,690 | | | JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種（7分つや有り※、5分つや有り、3分つや有り、つや消し）（環境配慮形つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | |
| 水性ケンエースグロス | 水性カチオンシーラー透明<br>＋水性ケンエースグロス | | 2,730 | | | JIS K 5660　つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り）<br>JIS K 5663 合成樹脂エマルションペイント1種（5分つや有り、3分つや有り）（水性反応硬化形エマルション塗料仕上げ） | － |

### 3. 室内用高機能形塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiビニフレッシュセラ | 水性カチオンシーラー透明<br>＋Hiビニフレッシュセラ | 平滑 | 2,890 | 3 | ローラー | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント1種　相当（汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料仕上げ）（略号：EP-Si・EP-CS） | 天井仕上げは150円/㎡加算願います。 |

### 4. 多彩模様塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ペリアートⅡ | ペリアートⅡ下塗<br>＋ペリアートⅡ | 多彩模様 | 3,960 | 2 | 吹付け | 内装用水性多彩模様シリコン系塗料仕上げ（略号：EP-MSi） | 300㎡以上 |
| | | | 5,430 | | | | 100㎡以上300㎡未満 |
| | | | 6,940 | | | | 50㎡以上100㎡未満 |

### 5. 天井吸音ボード・天井ボード専用塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シールマットⅡ | | 平滑 | 1,910 | 1 | 吹付け | 吸音ボード・天井ボード専用吹付け水性高機能環境配慮形塗料仕上げ（略号EP-AB） | － |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

### 6. 意匠系内装用塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトインテリアEMOフロー | パーフェクトインテリア共通下塗＋パーフェクトインテリアEMOフロー | ― | 5,760 | 3 | ローラー・はけ | 内装用水性特殊多彩意匠仕上材 | 新設面は410円/平方メートル（シーラー1回塗り分）を加算してください。 |
| パーフェクトインテリアEMOシルク | パーフェクトインテリア共通下塗＋パーフェクトインテリアEMOシルク | | | | | | |
| パーフェクトインテリアEMOフリッカー | パーフェクトインテリア共通下塗＋パーフェクトインテリアEMOフリッカー | | 7,580 | | はけ・プラスチックヘラ | | |
| パーフェクトインテリアEMOトゥインクル | パーフェクトインテリア共通下塗＋パーフェクトインテリアEMOトゥインクル | | 7,460 | | | | |
| パーフェクトインテリアEMOフロスト | パーフェクトインテリア共通下塗＋パーフェクトインテリアEMOフロスト | | 5,270 | 2 | はけ | | |
| パーフェクトインテリア土壁けいそう | パーフェクトインテリア共通下塗　白＋パーフェクトインテリア土壁けいそう | | 6,730 | 2 | こて・リシンガン | 内装用調湿系珪藻土含有土壁模様こて仕上材 | ― |

### 7. 室内壁用抗ウイルス・抗菌塗料「PROTECTON」

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECTON インテリアウォール VK-500（旧品名：ニッペパーフェクト® インテリア エアークリーン） | 水性カチオンシーラー透明＋PROTECTON インテリアウォール VK-500 | 平滑 | 2,990 | 3 | ローラー | 室内用高機能（抗ウイルス・抗菌・消臭・超低臭）塗料 | 天井仕上げは150円/㎡加算願います。 |
| PROTECTON インテリアウォール VKコート | 水性カチオンシーラー透明＋PROTECTON インテリアウォール VKコート 専用中塗＋PROTECTON® インテリアウォール VKコート | | 3,520 | 4 | | 室内用高機能（抗ウイルス・抗菌・消臭）コーティング剤 | |
| | インテリアウォール VKコート | | 1,070 | 1 | | | 壁紙（塩化ビニールクロス面）への塗装の場合 |
| PROTECTON インテリアウォール VKクリヤー | クリンカラー U水性＋PROTECTONフロア VKクリヤー | | 4,600 | 3 | | 水性2液形床用抗ウイルスクリヤー塗料 | 天井仕上げは150円/㎡加算願います。 |

※PROTECTON シリーズで各種既存塗膜上に塗装する場合の主な適用下塗り塗料：水性カチオンシーラー（透明・ホワイト）、水性透明シーラー、水性ホワイトシーラー、水性シミ止めシーラーⅡ

## ⑰軒天、外部・準外部壁面仕上げ

### 1. 軒天井仕上げ（用途：開放廊下・ベランダ天井など）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ノキテンエースセラ | ノキテンエースセラ | 改修平滑 | 3,360 | 2 | ローラー | 水性反応硬化形軒天専用シリコン系塗料仕上げ | ― |
| | | 改修ゆず肌 | 2,890 | 1 | | | ― |
| | 水性カチオンシーラー透明＋ノキテンエースセラ | 新設平滑 | 4,010 | 3 | | | ― |
| | | 新設ゆず肌 | 3,550 | 2 | | | ― |
| ノキテンエース | ノキテンエース | 改修平滑 | 3,110 | 2 | | 水性反応硬化形軒天専用塗料仕上げ | ― |
| | | 改修ゆず肌 | 2,600 | 1 | | | |
| | 水性カチオンシーラー透明＋ノキテンエース | 新設平滑 | 3,770 | 3 | | | ― |
| | | 新設ゆず肌 | 3,270 | 2 | | | |
| ノキロール | 水性ホワイトシーラー ノキロール下塗＋ノキロール | ゆず肌（ライトウェーブ）模様 | 3,280 | 2 | | 水性反応硬化形新設軒天専用ローラー仕上塗料仕上げ | ― |
| 水性ケンエース | 水性ケンエース（2回塗り） | ― | 2,300 | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント1種（機能形合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | ― |
| ケンエースGアクトⅢ | ケンエースGアクトⅢ（2回塗り） | | 2,770 | | | JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料（カチオン形低臭アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ） | ― |
| ケンエースG－Ⅱ | ケンエースG－Ⅱ（2回塗り） | | 2,470 | | | JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料（カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ） | ― |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. 外部・準外部壁面仕上げ（用途；開放廊下・階段室など）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーデコートGエコつや有り（N） | 水性カチオンシーラー透明＋オーデコートGエコつや有り（N） | 平滑 | 2,800 | 3 | ローラー | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り※） | 天井仕上げは150円/㎡加算願います。<br>※つや有り、7分つやありはJIS対象外です。 |
| オーデコートGエコ | 水性透明シーラー＋オーデコートGエコ | | 2,800 | | | JIS K 5663 1種合成樹脂エマルションペイント（7分つや有り※、5分つや有り、3分つや有り、つや消し）（環境配慮形つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | |
| 水性ケンエース | 水性ケンエース（2回塗り） | － | 2,190 | 2 | | JIS K 5663 1種　合成樹脂エマルションペイント（機能形合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | 天井仕上げは100円/㎡加算願います。 |
| 水性ケンエースグロス | 水性ケンエースグロス（2回塗り） | | 2,120 | | | JIS K 5660 つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り）<br>JIS K 5663 1種 合成樹脂エマルションペイント（5分つや有り、3分つや有り）（水性反応硬化形エマルション塗料仕上げ） | |
| ケンエースGアクトⅢ | ケンエースGアクトⅢ（2回塗り） | | 2,670 | | | JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料（カチオン形低臭アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ） | |
| ケンエースG－Ⅱ | ケンエースG－Ⅱ（2回塗り） | | 2,360 | | | JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料（カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ） | |
| 1液ファインウレタンU100 | 1液ファインウレタンU100（2回塗り） | | 2,590 | | | ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| ファインウレタンU100 | ファインウレタンU100（2回塗り） | | 2,840 | | | JIS K 5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級（ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ） | |
| ファインSi | ファインSi（2回塗り） | | 2,980 | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | |

## ⑱木部・鉄部塗装仕上げ

1. 木部塗装仕上げ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1液ファインウレタンU100 | 1液ファインウレタンU100木部用下塗＋1液ファインウレタンU100 | 平滑 | 4,600 | 3 | ローラー | ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | 外部適用可 |
| Hi-CRデラックスエコⅡ | 1液ファインウレタンU100木部用下塗＋Hi-CRデラックスエコⅡ | | 3,780 | | | 合成樹脂調合ペイント（環境配慮形合成樹脂調合ペイント仕上げ） | |
| | Hi-CR下塗白（無鉛）＋Hi-CRデラックスエコⅡ | | 3,280 | | | | － |
| オーデコートGエコつや有り（N） | 水性ウッドベースⅡ＋オーデコートGエコつや有り（N） | | 3,750 | | | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り※） | － |
| オーデコートGエコ | 水性ウッドベースⅡ＋オーデコートGエコ | | 3,750 | | | 合成樹脂エマルションペイント（7分つや有り※、5分つや有り、3分つや有り、つや消し）（環境配慮形つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | － |
| 水性ファインウレタンU100 | 水性ウッドベースⅡ＋水性ファインウレタンU100 | | 3,990 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | － |
| オーデノータック | 水性ウッドベースⅡ＋オーデノータック | | 3,770 | | | 手あか汚れ・皮脂軟化対策水性内部用塗料仕上げ | － |
| ハイシルクフォースター30・50・100 | Hi-CR下塗白（無鉛）＋ハイシルクフォースター30・50・100 | | 3,710 | | | 建築用フタル酸樹脂エナメル仕上げ | － |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. 鉄部塗装仕上げ（用途：鉄部・ベランダ手すり・鉄扉など）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインDF セラミック | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインDFセラミック | 平滑 | 6,230 | 3 | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | — |
| ファインフッソ | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインフッソ | | 6,230 | | | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | — |
| 1液ファインフッソUV | 1液ハイポンファインデクロ＋1液ファインフッソUV | | 4,710 | | | ターペン可溶1液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | — |
| ファインシリコンフレッシュⅡ | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインシリコンフレッシュⅡ | | 5,410 | | | 超低汚染形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | — |
| ファインSi | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインSi | | 4,400 | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | — |
| 防錆形ファインSi | 防錆形ファインSi（2回塗り） | | 3,380 | 2 | | 防錆形ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | — |
| 1液ファインシリコンセラUV | 1液ハイポンファインデクロ＋1液ファインシリコンセラUV | | 4,410 | 3 | | ターペン可溶1液反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | — |
| ファインウレタンU100 | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインウレタンU100 | | 4,250 | | | ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | — |
| 防錆形ファインウレタンU100 | 防錆形ファインウレタンU100（2回塗り） | | 3,220 | 2 | | 防錆形ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | — |
| ハイポンダブルガードSi | ハイポンダブルガードSi（2回塗り） | | 4,620 | 2 | | 弱溶剤形エポキシ・シリコン変性樹脂系下上兼用塗料仕上げ | 省工程防食工法（ニッペスマートガードシステム） |
| | ハイポン20ファイン＋ハイポンダブルガードSi | | 4,200 | | | | |
| ハイポンダブルガードU | ハイポンダブルガードU（2回塗り） | | 3,560 | 2 | | 弱溶剤形エポキシ・ウレタン変性樹脂系下上兼用塗料仕上げ | |
| | ハイポン20ファイン＋ハイポンダブルガードU | | 3,620 | | | | |
| 1液ファインウレタンU100 | 1液ハイポンファインデクロ＋1液ファインウレタンU100 | | 3,950 | 3 | | ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | — |
| | 速乾PZヘルゴンエコ＋1液ファインウレタンU100 | | 3,750 | | | | — |
| パーフェクトトップSi | パーフェクトプライマー＋パーフェクトトップSi | | 4,470 | | | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| パーフェクトトゥルーマット | パーフェクトプライマー＋パーフェクトトゥルーマット | | 4,610 | | | １液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | — |
| ファインパーフェクトトップSi | パーフェクトプライマー＋ファインパーフェクトトップSi | | 5,030 | | | ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | — |
| ファインパーフェクトトゥルーマット | パーフェクプライマー＋ファインパーフェクトトゥルーマット | | 5,110 | | | ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | — |
| パーフェクトトップローズSi | パーフェクトプライマー＋パーフェクトトップローズSi | | 4,550 | | | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| 水性ファインSiⅡ | 1液水性デクロ＋水性ファインSiⅡ※ | | 3,950 | | | １液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | オール水性仕様外部・内部仕様 |
| 水性ファインウレタンU100 | 水性ハイポンプライマー＋水性ファインウレタンU100※ | | 3,610 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | オール水性仕様内部・準外部仕様 |
| 水性ケンエースグロス | 水性ハイポンプライマー＋水性ケンエースグロス※ | | 3,310 | | | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り）合成樹脂エマルションペイント（5分つや有り、3分つや有り）（水性反応硬化形エマルション塗料仕上げ） | |
| オーデコートGエコつや有り（N） | 水性ハイポンプライマー＋オーデコートGエコつや有り（N） | | 3,380 | | | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り※）※JIS対象外です。 | |
| オーデコートGエコ | 水性ハイポンプライマー＋オーデコートGエコ | | 3,380 | | | 合成樹脂エマルションペイント（7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り、つや消し）（環境配慮形つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ） | |
| オーデノータック | 水性ハイポンプライマー＋オーデノータック※ | | 3,390 | | | 手あか汚れ・皮脂軟化対策水性内部用塗料仕上げ | — |

※溶剤系さび止めの場合より入念な下地処理を行ってください。下地処理が不十分な場合、早期にさびが発生することがあります。

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ハイシルクフォースター30・50・100 | 速乾PZヘルゴンエコ＋ハイシルクフォースター30・50・100 | 平滑 | 3,370 | 3 | ローラー | 建築用フタル酸樹脂エナメル仕上げ | — |
| Hi-CRデラックスエコⅡ | 速乾PZヘルゴンエコ＋Hi-CRデラックスエコⅡ | | 2,940 | | | JIS K 5516 1種合成樹脂調合ペイント（環境配慮形合成樹脂調合ペイント仕上げ） | 鉛フリー弱溶剤形塗装仕様 |
| スーパーヘルゴン | スーパーヘルゴン（2回塗り） | | 2,940 | 2 | | JIS K 5516 1種合成樹脂調合ペイント仕上げ | さび止め上塗り兼用 合成樹脂調合ペイント |
| ニッペ立駐機床用 | ハイポン20デクロ＋ニッペ立駐機床用 | | 4,430 | 3 | | 2液形ウレタン樹脂立駐機床用塗料仕上げ | — |

## ⑲屋根仕上げ

### 1. 屋根仕上げ（用途：カラートタン・金属鋼板屋根）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュフロンDFルーフ | ハイポンファインプライマーⅡ＋デュフロンDFルーフ | 平滑 | 6,470 | 3 | ローラー | ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料仕上げ | — |
| 1液ファインDFルーフ | 1液ハイポンファインデクロ＋1液ファインDFルーフ | | 5,960 | | | ターペン可溶1液反応硬化形フッ素樹脂系屋根用塗料仕上げ | — |
| | ハイポンファインプライマーⅡ＋1液ファインDFルーフ | | 6,030 | | | | |
| | ハイポン20デクロ＋1液ファインDFルーフ | | 6,330 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋1液ファインDFルーフ | | 5,830 | | | | |
| | エスパーワンエース＋1液ファインDFルーフ | | 5,730 | | | | |
| ファインルーフSi | 1液ハイポンファインデクロ＋ファインルーフSi | | 4,600 | | | 2液形シリコン系トタン屋根用塗料仕上げ | — |
| | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインルーフSi | | 4,670 | | | | |
| | ハイポン20デクロ＋ファインルーフSi | | 4,980 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋ファインルーフSi | | 4,470 | | | | |
| ファインパーフェクトルーフ | 1液ハイポンファインデクロ＋ファインパーフェクトルーフ | | 4,350 | | | ターペン可溶1液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料仕上げ | — |
| | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインパーフェクトルーフ | | 4,400 | | | | |
| | ハイポン20デクロ＋ファインパーフェクトルーフ | | 4,640 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋ファインパーフェクトルーフ | | 4,240 | | | | |
| シリコンルーフⅡ | 1液ハイポンファインデクロ＋シリコンルーフⅡ | | 4,190 | | | 1液反応硬化形シリコン変性樹脂系トタン屋根用塗料仕上げ | — |
| | ハイポンファインプライマーⅡ＋シリコンルーフⅡ | | 4,250 | | | | |
| | ハイポン20デクロ＋シリコンルーフⅡ | | 4,560 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋シリコンルーフⅡ | | 4,050 | | | | |
| ファインルーフU | 1液ハイポンファインデクロ＋ファインルーフU | | 4,130 | | | 2液形ポリウレタントタンペイント仕上げ | — |
| | ハイポンファインプライマーⅡ＋ファインルーフU | | 4,190 | | | | |
| | ハイポン20デクロ＋ファインルーフU | | 4,490 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋ファインルーフU | | 3,990 | | | | |
| ACトタンペイントⅡ | 1液ハイポンファインデクロ＋ACトタンペイントⅡ | | 3,540 | | | 特殊アクリル樹脂塗料仕上げ | — |
| | ハイポン20デクロ＋ACトタンペイントⅡ | | 3,920 | | | | |
| | ハイポンルーフデクロ＋ACトタンペイントⅡ | | 3,410 | | | | |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

2. 遮熱形屋根仕上げ
【スレート仕様】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトクーラーベスト | パーフェクトクーラーサーフ+パーフェクトクーラーベスト | 平滑 | 5,720 | 3 | ローラー | 水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー+水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |
| サーモアイDF | サーモアイシーラー+サーモアイDF | | 7,960 | | | 2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 1級 | － |
| サーモアイSi | サーモアイシーラー+サーモアイSi | | 6,720 | | | 2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 2級 | － |
| サーモアイUV | サーモアイシーラー+サーモアイUV | | 5,920 | | | 2液弱溶剤耐UV特殊ウレタン樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |
| サーモアイヤネガード | サーモアイシーラー+サーモアイヤネガード | | 6,210 | | | 1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |

【鋼板仕様】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーモアイDF | サーモアイプライマー+サーモアイDF | 平滑 | 7,790 | 3 | ローラー | 2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ JIS K5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 1級 | － |
| サーモアイSi | サーモアイプライマー+サーモアイSi | | 6,550 | | | 2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ JIS K 5675 屋根用高日射反射率塗料 2種 2級 | － |
| サーモアイUV | サーモアイプライマー+サーモアイUV | | 5,750 | | | 2液弱溶剤耐UV特殊ウレタン樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |
| サーモアイヤネガード | サーモアイプライマー+サーモアイヤネガード | | 6,130 | | | 1液弱溶剤特殊アクリル樹脂長期防錆型屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | － |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ⑳フリーベスト Lv3 シャット（高圧水洗不要）工法

【屋根】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーベストシャットプライマー | フリーベスト シャットプライマー+フリーベストシャットフィラー+サーモアイSi | 平滑 | 13,480 | 6 | ローラー | 2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料 | － |
| | | | 14,310 | | 吹付け | | |

【外壁】

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フリーベストシャットプライマー | フリーベスト シャットプライマー+オーデフレッシュ Si100Ⅲ | － | 6,900 | 4 | ローラー | 1液水性反応硬化形シリコン系塗料 | オーデフレッシュ Si100Ⅲ仕上げ |
| | | | 7,400 | | 吹付け | | |

| 用途 | 製品名 | 工法名 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 膜厚（mm） | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉑床用塗料

### 1. 防塵床用塗料

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内外部用 | クリンカラー Aベスト（特殊アクリル樹脂防塵床用塗料） | コーティング工法 | 平滑（つや有り） | 2,740 | 3 | ローラー | 0.1 ～ 0.15 | 下塗り；クリンカラーパワフルプライマー |
| | | | 防滑（つや有り） | 3,200 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | | | 平滑（つや消し） | 2,890 | 3 | | 0.15 ～ 0.2 | |
| | | | 防滑（つや消し） | 3,420 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | クリンカラー Wエース（水性高硬度アクリル樹脂防塵床用塗料） | | 平滑（つや有り） | 2,550 | 3 | | 0.1 ～ 0.15 | 下塗り：クリンカラー Wエポ速乾プライマー |
| | | | 防滑（つや有り） | 2,970 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | | | 平滑（つや消し） | 2,640 | 3 | | 0.15 ～ 0.2 | |
| | | | 防滑（つや消し） | 3,060 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | クリンカラー Uベスト（2液形ウレタン樹脂防塵床用塗料） | | 平滑 | 3,370 | 3 | | 0.15 ～ 0.2 | 下塗り；クリンカラーパワフルプライマー |
| | | | 防滑 | 3,850 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | クリンカラー U水性（水性2液形ポリウレタン樹脂床用塗料） | コーティング工法（新設仕様） | 平滑 | 2,780 | 3 | | 0.1 ～ 0.15 | 下塗り：クリンカラー Wエポ速乾プライマー |
| | | コーティング工法（塗替仕様） | 平滑 | 2,080 | 2 | | 0.1 ～ 0.15 | ― |
| | クリンカラー Uファイン（弱溶剤2液形ポリウレタン樹脂床用塗料） | コーティング工法（新設仕様） | 平滑 | 3,530 | 3 | | 0.15 ～ 0.2 | 下塗り；ファイン浸透シーラー |
| | | | 防滑 | 4,030 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| | | コーティング工法（塗替仕様） | 平滑 | 1,890 | 2 | | 0.15 ～ 0.2 | ― |
| | | | 防滑 | 2,390 | 3 | | 0.3 ～ 0.4 | |
| 内部用 | クリンカラー Eベスト（2液形エポキシ樹脂防塵床用塗料） | コーティング工法 | 平滑 | 3,730 | 3 | | 0.2 ～ 0.25 | 下塗り；クリンカラーパワフルプライマー |
| | | | 防滑 | 4,240 | 4 | | 0.3 ～ 0.4 | |

### 2. 特殊床用塗料

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部用 | クリンカラー Eワン（ハイビルド2液形エポキシ樹脂床用塗料） | 流し展べ工法（新設仕様） | 平滑 | 4,170 | 2 | ローラー | 0.4 | 下塗り；クリンカラーパワフルプライマー |
| | | | 防滑 | 5,540 | 4 | | 0.4 ～ 0.6 | |
| | | 流し展べ工法（塗替仕様） | 平滑 | 3,200 | 1 | | 0.4 | ― |
| | | | 防滑 | 4,580 | 3 | | 0.4 ～ 0.6 | |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

3. 路面用遮熱塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーモアイロードW | 1液浸透シーラー＋サーモアイロードW | 防滑 | 6,720 | 3 | ローラー | 1液水性特殊アクリル樹脂路面用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ | ― |
| | サーモアイロードW | 防滑 | 5,490 | 2 | | | |

| 製品名 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉒下塗り塗料（シーラー・下地調整塗材・さび止め・木部用下塗り塗料）

1. シーラー

＊ JIS A 6909 建築用仕上塗材の下塗材への適用は、4 ページ「JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性カチオンシーラー　透明 | | 600 | 1 | ローラー | 水性カチオンエポキシ複合形下塗り材 | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材<br>JIS K 5663合成樹脂エマルションシーラー |
| 水性カチオンシーラー　ホワイト | | 600 | | | | |
| ウルトラシーラーⅢ　透明 | | 630 | | | 水系特殊高分子下塗り材 | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材（JIS A 6909防水形外装薄塗材E下塗材としてのみ適用） |
| 水性透明シーラー | | 480 | | | アクリルエマルション系シーラー | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材<br>JIS K 5663合成樹脂エマルションシーラー |
| 水性ホワイトシーラー | | 530 | | | | |
| 水性ホワイトシーラー（淡彩） | | 540 | | | | |
| 水性シミ止めシーラーⅡ | | 760 | | | カチオン形エマルションシーラー | JIS K 5663合成樹脂エマルションシーラー |
| ファイン浸透造膜シーラー | | 1,520 | | | ターペン可溶2液形浸透造膜エポキシ樹脂シーラー | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材相当 |
| ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（コンクリート・けい酸カルシウム板など） | | 1,410 | | | ターペン可溶2液形エポキシ樹脂下塗り材 | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材 |
| ファイン浸透シーラー（透明・ホワイト）（押出成形セメント板） | | 830 | | | | |
| 浸透性シーラー（新）（透明・ホワイト） | | 1,310 | | | 2液エポキシシーラー | |
| 1液サーモアイシーラー | | 2,630 | | | 1液弱溶剤エポキシ系高付着高日射反射率（遮熱）シーラー | ― |
| 水性シルクシーラー厚膜 | | 1,590 | | | 水性二重反応硬化形下塗材 | ― |
| パーフェクトサーフ | | 1,430 | | | 窯業系サイディングボード改修用下塗材 | ― |
| ファインパーフェクトシーラー（高意匠サイディングボード面） | | 860 | | | 弱溶剤2液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー | JIS A 6909建築用仕上塗材下塗材相当 |
| ファインパーフェクトシーラー（コンクリート、けい酸カルシウム板など） | | 1,490 | | | | |
| 1液ファインパーフェクトシーラー透明・ホワイト（高意匠サイディングボード面） | | 860 | | | ターペン可溶１液高付着浸透形ハイブリッドエポキシシーラー | JIS A6909建築用仕上塗材下塗材相当 |
| 1液ファインパーフェクトシーラー透明・ホワイト（コンクリート・けい酸カルシウム板など） | | 1,480 | | | | |
| ファインパーフェクトベスト強化シーラー（スレート屋根面） | | 1,700 | | | ターペン可溶1液住宅窯業屋根用含浸補強形エポキシ系下塗り材 | ― |
| 水性パーフェクトシーラー（高意匠サイディングボード面） | | 800 | | | 水性2液高付着浸透形カチオン系エポキシシーラー | JIS A6909建築用仕上塗材下塗材相当 |
| 水性パーフェクトシーラー（コンクリート・けい酸カルシウム板など） | | 1,370 | | | | |

軒天・天井等の見上げ面は、50円/㎡加算願います。

| 製品名 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. 下地調整塗材

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DANフィラーエポ | なみがた | 2,750 | 1 | ローラー | 防水形エポキシ含有架橋透湿エマルションフィラー | JIS A 6909可とう形改修塗材RE |
| | | 4,990 | 2 | | | JIS A 6909防水形複層塗材RE |
| DANフィラーエポS | ゆず肌 | 2,750 | 1 | 吹付け | 防水形エポキシ含有架橋透湿エマルションフィラー | JIS A 6909可とう形改修塗材RE |
| | | 4,990 | 2 | | | JIS A 6909防水形複層塗材RE |
| DANフィラーリフレックス | なみがた | 2,540 | 1 | ローラー | 可とう形エポキシ含有架橋エマルションフィラー | JIS A 6909可とう形改修塗材RE |
| | 平滑 | 1,500 | | | | |
| リノサーフ | － | 2,050 | 1 | ローラー | 水性微弾性薄膜サーフェーサー | － |
| パーフェクトフィラー | なみがた | 2,030 | 1 | ローラー | 水性反応硬化形ソフトフィラー | JIS A 6909可とう形改修塗材E |
| | 平滑 | 1,300 | | | | |
| アンダーフィラー弾性エクセル | なみがた | 2,210 | 1 | ローラー | 可とう形改修用仕上塗材 | JIS A 6909可とう形改修塗材E |
| | 平滑 | 1,350 | | | | |
| アンダーフィラー S | － | 1,650 | 1 | ローラー | 合成樹脂エマルション系下地調整塗材 | JIS A 6916下地調整塗材E |
| | | 1,480 | | 吹付け | | |
| アンダーフィラー AL | － | 1,440 | 1 | ローラー | 内外部用下地調整塗材（エアレス塗装用） | JIS A 6916下地調整塗材E |
| | | 1,380 | | 吹付け | | |
| 1材フィラー＃200 | － | 1,390 | 1 | ローラー | 無機質系下地調整塗材 | JIS A 6916下地調整塗材C－1 |
| | | 1,520 | | 吹付け | | |
| 1材カチオンフィラー | － | 2,910 | 1 | コテ（1ミリ厚） | 1材カチオン形アクリルポリマーセメント系下地調整塗材 | JIS A 6916下地調整塗材C－2 |

## 3. さび止め塗料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性ハイポンプライマー | － | 950 | 1 | ローラー | 水性1液速乾エポキシ系さび止め塗料 | JASS 18 M－111<br>JIS K5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 2種 |
| オーデハイポンプライマー | － | 1,370 | | | 水性2液変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | JASS18 M－111<br>JASS18 M－109相当 |
| 1液水性デクロ | － | 1,050 | | | 水性1液速乾変性エポキシ樹脂さび止め塗料 | JASS18 M－111<br>JASS18 M－109相当 |
| 1液ハイポンファインデクロ | － | 1,190 | | | ターペン可溶1液速乾変性エポキシ系さび止め塗料 | JPMS 28<br>JASS18 M－109相当 |
| ハイポン20デクロ | － | 1,540 | | | 変性エポキシ樹脂系下塗り塗料 | JASS18 M－109<br>JIS K 5551 構造物用さび止めペイント C種（1号、2号） |
| ハイポンファインプライマーⅡ | － | 1,260 | | | 弱溶剤形2液エポキシさび止め塗料 | JASS18 M－109 |
| パーフェクトプライマー | － | 1,130 | | | 金属系サイディングボード改修用下塗り材 | JASS18 M－109 |
| エスパーワンエース | － | 960 | | | ターペン可溶1液速乾エポキシ変性さび止め塗料 | JPMS 28<br>JASS18 M－109相当 |
| 速乾さび止めエコ | － | 760 | | | 環境配慮形速乾さび止め塗料 | JIS K5621 一般用さび止めペイント 2種 |
| 速乾PZヘルゴンエコ | － | 920 | | | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JIS K5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種 |
| 超速乾型PZヘルゴンエコ | － | 920 | | | 鉛・クロムフリーさび止めペイント | JIS K5674 鉛・クロムフリーさび止めペイント 1種 |

## 4. 木部用下塗り塗料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1液ファインウレタンU100木部用下塗 | － | 1,700 | 1 | ローラー | ターペン可溶速乾木部用下塗塗料 | － |
| 水性ウッドベースⅡ | － | 1,180 | | | 水性反応硬化形アクリルエマルション樹脂木部用下塗塗料 | － |

| 製品名 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

5. 特殊下塗材

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 塩ビゾルウレタンプライマー | – | 2,100 | 1 | ローラー | 塩ビゾル鋼板製外部部材専用プライマー | – |

6. 床用塗料用下塗り材

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クリンカラー Wエポ速乾プライマー | – | 840 | | | 水性２液速乾形エポキシ樹脂床用下塗り塗料 | – |
| クリンカラーパワフルプライマー | – | 930 | | | 溶剤２液形エポキシ樹脂床用下塗り塗料 | – |
| クリンカラーパワフルプライマー＋強化C（コンクリート）添加液 | – | 1,070 | | | 溶剤２液形エポキシ樹脂床用下塗り塗料 | クリンカラーパワフルプライマーに、強化C添加液を現場で混入して使用する。 |
| クリンカラー E20プライマー | – | 1,070 | | | 床用２液形エポキシ樹脂プライマー | – |

| 製品名 | 用　途 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉓上塗り塗料（下塗り（シーラー・さび止め）、主材塗装工程価格は含みません。）

1. 高耐候性塗料仕上げ（溶剤・弱フッ素、シリコン系仕上げ材）

＊JIS A 6909 建築用仕上げ塗材の上塗材への適用は、4ページ「JIS規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインDFセラミック | 外部・準外部壁面 | 4,790 | 2 | ローラー | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E 上塗材 耐候形1種） | – |
| | 外部鉄部・金属面 | 5,010 | | | ターペン可溶２液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料仕上げ | — |
| ファインフッソ | 外部・準外部壁面 | 4,700 | 2 | ローラー | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材） | — |
| | 外部鉄部・金属面 | 4,950 | | | ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | — |
| 1液ファインフッソUV | 外部・準外部壁面 | 3,930 | 2 | ローラー | ターペン可溶1液形フッ素樹脂系塗料仕上げ | — |
| | 外部鉄部・金属面 | 4,150 | | | | — |
| ファインシリコンフレッシュⅡ | 外部・準外部壁面 | 3,900 | 2 | ローラー | 超低汚染形ターペン２液形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種） | — |
| | 外部鉄部・金属面 | 4,130 | | | 超低汚染形ターペン２液形アクリルシリコン樹脂塗料仕上げ | — |

2. 超高耐候性塗料仕上げ（水性無機塗料）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アプラウドシェラスターⅡ | 外部・準外部壁面 | 5,160 | 2 | ローラー | 超高耐候超低汚染水性2液形無機塗料仕上げ | – |
| | 外部鉄部・金属面 | 5,380 | | | | – |

| 製品名 | 用　途 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 3. ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性塗料仕上げ（水性・弱溶剤）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトトップSi | 外部・準外部壁面 | 3,110 | 2 | ローラー | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | － |
| | 外部鉄部・金属面 | 3,340 | | | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| パーフェクトトップローズSi | 外部・準外部壁面 | 3,180 | | | 1液水性ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | － |
| | 外部鉄部・金属面 | 3,410 | | | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| パーフェクトトゥルーマット | 外部・準外部壁面 | 3,240 | | | 1液水性ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | － |
| | 外部鉄部・金属面 | 3,480 | | | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| ファインパーフェクトトップSi | 外部・準外部壁面 | 3,650 | | | ターペン可溶1液ラジカル制御形シリコン系ハイブリット高耐候性塗料仕上げ | － |
| | 外部鉄部・金属面 | 3,900 | | | | |
| ファインパーフェクトトゥルーマット | 外部・準外部壁面 | 3,780 | | | ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料仕上げ | － |
| | 外部鉄部・金属面 | 4,020 | | | | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |

### 4. 水性フッ素・シリコン・ウレタン系塗料仕上げ（オーデフレッシュシリーズ）

＊ JIS A 6909 建築用仕上げ塗材の上塗材への適用は、4 ページ「JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーオーデフレッシュ F | 外部・準外部壁面 | 4,310 | 2 | ローラー | 超低汚染水性2液形フッ素樹脂塗料仕上げ | 1工程目にはオーデフレッシュ共通中塗を塗装してください。 |
| スーパーオーデフレッシュ F | | 4,110 | | | 超低汚染1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ | |
| オーデフレッシュ F100Ⅲ | | 4,040 | | | JIS A 6909 建築用仕上塗材上塗材（1液水性反応硬化形フッ素樹脂塗料仕上げ） | |
| パワーオーデフレッシュ Si | | 3,600 | | | 超低汚染水性2液形シリコン樹脂系塗料仕上げ | |
| スーパーオーデフレッシュ Si | | 3,270 | | | JIS A 6909 建築用仕上塗材上塗材（超低汚染1液水性反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ） | |
| オーデフレッシュ Si100Ⅲ | | 3,000 | | | JIS A 6909 建築用仕上塗材上塗材（1液水性反応硬化形シリコン系塗料仕上げ） | － |
| オーデフレッシュ U100Ⅱ | | 2,450 | | | JIS A 6909 建築用仕上塗材上塗材（1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ） | － |

### 5. 弱溶剤・水性シリコン系塗料仕上げ

＊ JIS A 6909 建築用仕上げ塗材の上塗材への適用は、4 ページ「JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインSi | 外部・準外部壁面 | 2,950 | 2 | ローラー | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材） | － |
| | 鉄部・金属面、木部 | 3,180 | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | － |
| 防錆形ファインSi | 鉄部 | 3,340 | | | 防錆形ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ | － |
| 1液ファインシリコンセラUV | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗りの場合は除く） | 3,020 | | | ターペン可溶1液反応硬化形シリコン樹脂塗料仕上げ | － |
| | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗り） | 3,270 | | | | 1液ファインウレタンU100弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。 |
| | 鉄部・金属面、木部 | 3,270 | | | | － |
| 水性ファインSiⅡ | 外部・準外部壁面 | 2,760 | | | １液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料仕上げ | － |
| | 鉄部・金属面、木部 | 2,850 | | | | |

| 製品名 | 用　途 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 6. 弱溶剤・水性ウレタン系塗料仕上げ（ファインウレタンシリーズ）

＊ JIS A 6909 建築用仕上げ塗材の上塗材への適用は、4 ページ「JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1液ファインウレタンU100 | 外部・準外部壁面 | 2,590 | 2 | ローラー | ターペン可溶1液反応硬化形ウレタン樹脂塗料仕上げ | — |
| | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗り） | 2,720 | | | | 1液ファインウレタンU100弾性添加剤を現場で添加し、ご使用ください。 |
| | 鉄部・金属面、木部 | 2,820 | | | | — |
| ファインウレタンU100 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗りの場合は除く） | 2,840 | | | 2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級） | — |
| | 鉄部・金属面、木部 | 3,080 | | | 2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| 弾性ファインウレタンU100 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗り） | 2,930 | | | 弾性ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材、JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級） | — |
| 低汚染形ファインウレタンU100 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗りの場合は除く） | 2,930 | | | 低汚染形2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ（JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料 3級） | — |
| | 鉄部・金属面、木部 | 3,160 | | | 低汚染形2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | |
| 防錆形ファインウレタンU100 | 鉄部 | 3,220 | | | 防錆形ターペン可溶2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ | — |
| 水性ファインウレタンU100 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗りの場合は除く） | 2,440 | | | 1液水性反応硬化形ウレタン樹脂系多目的塗料仕上げ | — |
| | 鉄部・金属面、木部 | 2,680 | | | | — |

## 7. 水性アクリル樹脂系仕上げ

＊ JIS A 6909 建築用仕上げ塗材の上塗材への適用は、4 ページ「JIS 規格一覧表（JIS A 6909・JIS A 6021）」をご参照ください。

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイルラック水性トップつや一番 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗りの場合は除く） | 2,040 | 2 | ローラー | 水性アクリルエマルション塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材） | |
| DANタイル水性上塗 | 外部・準外部壁面（弾性仕様の上塗り） | 2,320 | | | 水性上塗り弾性系塗料仕上げ（JIS A6909 建築用仕上塗材　上塗材） | |

| 製品名 | 用　途 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## 8. 合成樹脂エマルションペイント・つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エコフラット60 | 内部壁面 | 1,620 | 2 | ローラー | 環境配慮形エマルション塗料 | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 2種 |
| エコフラット70 | 内部壁面 | 1,700 | | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種 |
| エコフラット100 | 内部壁面 | 2,040 | | | 特殊機能付き環境配慮形エマルション塗料 | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種相当 |
| Hiビニレックスエコ70 | 内部壁面 | 1,580 | | | 室内環境配慮形水性つや消し塗料 | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種 |
| 水性ケンエース | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | 2,190 | | | 機能形合成樹脂エマルションペイント | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種 |
| 水性ケンエースグロス | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | 2,120 | | | 水性反応硬化形エマルション塗料 | JIS K 5660　つや有り合成樹脂エマルションペイント相当（つや有り）<br>JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種（5分つや有り、3分つや有り） |
| | 内部・準外部鉄部・金属面 | 2,360 | | | | |
| Hiビニフレッシュセラ | 内部壁面 | 2,280 | | | 汚染除去性内装用シリコンエマルション系塗料（EP-Si・EP-CS） | JIS K5663　合成樹脂エマルションペイント 1種相当 |
| オーデコートGエコ つや有り（N） | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | 2,190 | | | 境配慮形水性つや有り合成樹脂エマルションペイント | つや有り合成樹脂エマルションペイント（つや有り※）<br>※JIS対象外です。 |
| | 内部鉄部・金属面、木部 | 2,430 | | | | |
| オーデコートGエコ | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | 2,190 | | | | JIS K 5663　合成樹脂エマルションペイント 1種（7分つや有り※、5分つや有り、3分つや有り、つや消し）（環境配慮形つや有り合成樹脂エマルションペイント仕上げ）<br>※7分つやありはJIS対象外です。 |
| | 内部鉄部・金属面、木部 | 2,430 | | | | |
| オーデノータック | 内部鉄部・金属面、木部 | 2,450 | | | 手あか汚れ・皮脂軟化対策水性内部用塗料 | – |

軒天・天井仕上げは100円/㎡加算願います。

## 9. 室内壁用抗ウイルス・抗菌塗料仕上げ（PROTECTON）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROTECTON インテリアウォール VK-500 (旧品名：ニッペパーフェクト®インテリア エアークリーン) | 室内壁面 | 2,380 | 2 | ローラー | 室内用高機能(抗ウイルス・抗菌・消臭・超低臭）塗料仕上げ | 天井仕上げは100円/㎡加算願います。 |

| 製品名 | 用　途 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 10. アクリル樹脂系非水分散形塗料仕上げ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ケンエースGアクトⅢ | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | **2,670** | 2 | ローラー | カチオン形低臭アクリル樹脂系非水分散形塗料（つや消し） | JIS K 5670 アクリル樹脂系非水分散形塗料 |
| ケンエースG－Ⅱ | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | **2,360** | | | カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料（つや消し） | |
| ケンエースG－Ⅱグロス | 外部・準外部壁面（用途：開放廊下・階段室など）・内部壁面 | **2,380** | | | カチオン形弱溶剤アクリル樹脂系非水分散形塗料（つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有り） | |

軒天・天井仕上げは100円/㎡加算願います。

### 11. 合成樹脂調合ペイント・フタル酸樹脂エナメル仕上げ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hi－CRデラックスエコⅡ | 内外部鉄部・金属面、木部 | **2,020** | 2 | ローラー | 環境配慮形合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 1種 |
| ハイシルクフォースター 30・50・100 | | **2,440** | | | フタル酸樹脂エナメル 30：3分つや有り 50：5分つや有り 100：つや有り | JIS K5572　フタル酸樹脂エナメル 1種相当（ハイシルクフォースター100） |
| スーパーヘルゴン | 内外部鉄部、木部 | **2,420** | | | さび止め上塗り兼用 合成樹脂調合ペイント | JIS K 5516　合成樹脂調合ペイント 1種 |

### 12. 公共建築工事標準仕様書　DP 塗り対応（鉄鋼面・亜鉛めっき鋼面）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デュフロン100ニューファイン | 外部鉄部・金属面 | **3,500** | 2 | ローラー | 弱溶剤形フッ素樹脂塗料仕上げ（JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料A種上塗り塗料1級） | 1工程目にはファイン中塗DPを塗装してください。 |
| ファインSi | | **2,740** | | | ターペン可溶2液形シリコン系塗料仕上げ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料A種上塗り塗料2級） | |
| ファインウレタンU100 | | **2,590** | | | 2液形ポリウレタン樹脂塗料仕上げ（JIS K 5659 鋼構造物用耐候性塗料A種上塗り塗料3級） | |

### 13. 公共建築工事標準仕様書　DP 塗り対応（コンクリート・壁面）

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインウレタンU100 | コンクリート・壁面 | **2,480** | 2 | ローラー | ターペン可溶2液超低汚染形フッ素樹脂塗料仕上げ（JIS K5658 建築用耐候性上塗り塗料1級） | |

| 製品名 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 種　別 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉔セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材仕上げ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| インディアートCERA ラフ | ラフ | 5,960 | 3 | コテ | セラミック・シリコン樹脂系意匠塗材仕上げ | 骨材使用 |
| | ウェーブ | 5,890 | | | | – |
| | ラフグリッド | 5,890 | | | | – |
| | ラウンドラフ | 5,960 | | | | 骨材使用 |
| | ラフ（CoLor mix） | 7,720 | | | | 骨材使用 |
| | ウェーブ（Color mix） | 7,790 | | | | – |
| | ラフグリッド（Color mix） | 7,790 | | | | – |
| | ラウンドラフ（Color mix） | 7,840 | | | | 骨材使用 |
| | ブラシカーブ | 6,370 | 4 | ローラー | | – |
| インディアートCERA ライン | くし目ローラープレス | 8,350 | 4 | 吹付け・ローラー | | 骨材使用 |
| | ウールライン | 4,910 | | ローラー | | – |
| | ローラーレリーフ | 7,330 | | | | – |
| | ブラシライン | 7,290 | | ブラシ | | 骨材使用 |
| | スポンジライン | 7,330 | | スポンジ | | 骨材使用 |
| | チップライン | 7,250 | | コテ | | 骨材使用 |
| | コームライン | 6,490 | | | | – |
| | ラージコームライン | 8,560 | | | | 骨材使用 |
| インディアートCERA フラット | ジュラク風 | 4,570 | 3 | 吹付け | | 骨材使用 |
| | 砂壁状 | 5,480 | | | | 骨材使用 |
| | スタッコプレス | 8,660 | 4 | | | 骨材使用 |
| | フラット（Color mix） | 8,050 | 3 | コテ | | 骨材使用 |
| | フラット内装 | 3,430 | | 吹付け | | 骨材使用 |
| | フラット外装 | 6,080 | | コテ | | 骨材使用 |
| | ラギットフラット | 6,940 | | | | 骨材使用 |
| | サンドストーム | 8,670 | | | | 骨材使用 |
| インディアートCERA クラッド | 吹付タイル | 4,440 | 3 | 吹付け | | – |
| | 吹付タイルヘッド押さえ | 4,870 | 4 | | | – |
| | 模様ローラーヘッド押さえ | 6,900 | | ローラー | | – |
| | 吹付スタッコ | 7,340 | 3 | 吹付け | | 骨材使用 |
| | 吹付スタッコ押さえ | 7,770 | 4 | | | 骨材使用 |
| | なみがた模様 | 6,060 | 3 | ローラー | | – |
| | なみがた模様ヘッド押さえ | 6,250 | 4 | | | 骨材使用 |

注1）骨材については、カタログ施工要領書をご参照ください。
注2）上記の材工価格は骨材の価格が含まれております。
注3）300㎡以下はお見積り致します。最寄の各営業所までお問い合わせください。

| 製品名 | 仕　様 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|

## ㉕砂壁状意匠塗材改修用シリコン系つや消し塗料

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| インディフレッシュセラ | 水性カチオンシーラーホワイト<br>＋インディフレッシュセラ | **3,700** | 3 | ローラー | |

| 製品名 | 仕　様 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉖水性反応硬化形基礎専用シリコン系塗料

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性シリコン浸透ガード（住宅コンクリート用浸透性吸水防止塗材） | — | — | **4,110** | 2 | ウールローラー | — |
| キソエース | 水性カチオンシーラー<br>＋キソエース | 平滑 | **4,010** | 3 | ウールローラー | — |
| | | ゆず肌（ライトウェーブ模様）仕上げ | **3,300** | 2 | 多孔質ローラー | — |

| 製品名 | 工　法 | 材工価格（円/㎡） | | 施工方法 |
|---|---|---|---|---|
| | | 平場仕様（パーフェクト1Kプルーフ NM） | 立上り仕様（パーフェクト1Kプルーフ NM） | |

## ㉗屋上防水材

### 1. ウレタンゴム系高伸長形防水材

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| パーフェクトプルーフ（JIS A 6021 建築用塗膜防水材 ウレタンゴム系高伸長形（旧1類）相当品） | 密着工法（厚さ2ミリ） | **11,920** | **14,310** | ローラー・こて |
| | 密着工法（メッシュ入り）（厚さ2ミリ） | **14,720** | **17,430** | |
| | 通気緩衝工法（厚さ2ミリ） | **19,790** | **17,430** | |

※材工価格は原則として300㎡以上を基準といたします。
・300㎡未満～100㎡は30%増しとなります。
・脱気筒設置は別途15,000円／箇所を加算ください。（100㎡毎に1箇所設置）
・上記はパーフェクトプルーフプライマーを使用するコンクリート面、FRP防水面改修の場合の価格です。
　パーフェクトプルーフ層間用プライマーを使用するウレタン防水面、塩ビシート面改修の場合は、平場で900円／㎡加算してください。

| 用　途 | 製品名 | 工　法 | 仕上げの種類 | 材工価格（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|

### 2. ポリマーセメント系塗膜防水材

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ベランダ・庇など | ビッグサンセレナ | RA−4 | − | **7,670** | 4～5 | ローラー |
| 屋上など | | RB−6 | − | **11,730** | 6～7 | |
| 屋上・バルコニーなど | | RX | − | **14,030** | 7～8<br>立上がり含む<br>（9～10） | |

※Uトップ、Uトップ砂入りを使用する場合は500円/㎡加算願います。

| 製品名<br>（上塗り） | 製品名<br>下塗り | 仕上げの<br>種類 | 戸建住宅等の<br>材工価格<br>（施工面積 100㎡以上<br>300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格<br>（300㎡以上基準）<br>（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## ㉘戸建住宅等の材工価格表（施工面積 100㎡ 以上 300㎡ 未満）

1. 外壁用塗料

1－1　パーフェクトシリーズ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトトップSi<br>（1液水性ラジカル制御形<br>ハイブリッド高耐候性<br>塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 5,940 | 4,570 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | 平滑 | 5,790 | 4,450 | | ウールローラー | － |
| | | なみがた | 6,730 | 5,180 | | 砂骨ローラー | |
| | | ゆず肌 | 6,240 | 4,800 | | タイルガン | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 5,820 | 4,470 | | ウールローラー | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,220 | 4,010 | | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,200 | 4,000 | | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,130 | 3,950 | | ウールローラー | |
| パーフェクトトップローズSi<br>（1液水性ラジカル制御形<br>ハイブリッド高耐候性<br>塗料）<br>※バラの香りつき | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,040 | 4,640 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | 平滑 | 5,870 | 4,520 | | ウールローラー | |
| | | なみがた | 6,810 | 5,240 | | 砂骨ローラー | |
| | | ゆず肌 | 6,330 | 4,870 | | タイルガン | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 5,910 | 4,550 | | ウールローラー | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,290 | 4,070 | | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,280 | 4,060 | | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,230 | 4,020 | | ウールローラー | |
| パーフェクトトゥルーマット<br>（1液水性ラジカル制御形<br>ハイブリッド高耐候性<br>つや消し塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,110 | 4,700 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | 平滑 | 5,950 | 4,580 | | ウールローラー | － |
| | | なみがた | 6,900 | 5,300 | | 砂骨ローラー | |
| | | ゆず肌 | 6,420 | 4,940 | | タイルガン | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,000 | 4,610 | | ウールローラー | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,380 | 4,140 | | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,370 | 4,130 | | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,310 | 4,080 | | ウールローラー | |

| 製品名<br>（上塗り） | 製品名<br>下塗り | 仕上げの<br>種類 | 戸建住宅等の<br>材工価格<br>（施工面積 100㎡以上<br>300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格<br>（300㎡以上基準）<br>（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイン<br>パーフェクトトップSi<br>（ターペン可溶1液<br>ラジカル制御形<br>ハイブリッド高耐候性<br>塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,660 | 5,120 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | 平滑 | 6,500 | 5,000 | | ウールローラー | － |
| | | なみがた | 7,440 | 5,720 | | 砂骨ローラー | |
| | | ゆず肌 | 6,960 | 5,360 | | タイルガン | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,540 | 5,030 | | ウールローラー | － |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,920 | 4,560 | | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,910 | 4,550 | | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,860 | 4,500 | | ウールローラー | |
| ファインパーフェクト<br>トゥルーマット<br>（ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性つや消し塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,770 | 5,210 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | 平滑 | 6,880 | 5,290 | | ウールローラー | － |
| | | なみがた | 7,550 | 5,810 | | 砂骨ローラー | |
| | | ゆず肌 | 6,990 | 5,380 | | タイルガン | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,650 | 5,110 | | ウールローラー | 平滑（フラット）な面に塗装した場合には、塗り継むらなどの仕上り不良に至る場合がありますのでご注意ください。 |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 6,860 | 5,270 | | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 6,840 | 5,260 | | ウールローラー | |

## 1－2　ドレスアップアートシリーズ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドレスアップアート<br>（水性高耐久多色工法用上塗塗料） | 水性パーフェクトシーラー | ２色塗り | 10,720 | 8,250 | 5 | はけ/ローラー | － |
| | | ２色塗り＋プラス | 13,770 | 10,590 | 6 | | |
| | ファインパーフェクトシーラー | ２色塗り | 10,740 | 8,260 | 5 | | |
| | | ２色塗り＋プラス | 13,780 | 10,610 | 6 | | |
| | 水性パーフェクトシーラー | ３色塗り | 12,690 | 9,780 | 6 | | |
| | | ３色塗り＋プラス | 15,740 | 12,120 | 7 | | |
| | ファインパーフェクトシーラー | ３色塗り | 12,730 | 9,790 | 6 | | |
| | | ３色塗り＋プラス | 15,760 | 12,130 | 7 | | |

注１）施工方法の詳細については施工要領書をご確認ください。

| 製品名（上塗り） | 製品名 下塗り | 仕上げの種類 | 戸建住宅等の材工価格（施工面積 100㎡以上 300㎡未満基準）(円/㎡) | 材工価格（300㎡以上基準）(円/㎡) | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1－3　弱溶剤フッ素・シリコン系塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインDFセラミック（ターペン可溶2液超低汚染形セラミック変性フッ素樹脂塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 8,110 | 6,240 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 8,880 | 6,840 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 7,990 | 6,140 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 7,370 | 5,670 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 7,360 | 5,660 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 7,310 | 5,620 | 3 | ウールローラー | |
| ファインフッソ（ターペン可溶2液形フッ素樹脂系塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 8,020 | 6,170 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 8,820 | 6,780 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 7,910 | 6,080 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 7,310 | 5,620 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 7,290 | 5,610 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 7,220 | 5,550 | 3 | ウールローラー | |
| 1液ファインフッソUV（ターペン可溶1液形フッ素樹脂系塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,230 | 4,790 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 7,010 | 5,400 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,100 | 4,690 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,500 | 4,230 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,490 | 4,220 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,420 | 4,170 | 3 | ウールローラー | |
| ファインシリコンフレッシュⅡ（超低汚形ターペン可溶アクリルシリコン樹脂塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,930 | 5,320 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 7,720 | 5,930 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,800 | 5,230 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 6,200 | 4,770 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 6,200 | 4,770 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 6,130 | 4,710 | 3 | ウールローラー | |
| ファインSi（ターペン可溶2液形シリコン系塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 5,730 | 4,410 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 6,510 | 5,010 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 5,610 | 4,320 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,000 | 3,840 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,000 | 3,840 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 4,920 | 3,790 | 3 | ウールローラー | |
| 1液ファインシリコンセラUV（ターペン可溶1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 5,830 | 4,480 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 6,630 | 5,090 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 5,700 | 4,390 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,100 | 3,930 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,090 | 3,920 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,040 | 3,870 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性シルクシーラー厚膜 | 平滑 | 6,080 | 4,670 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性シリコンエポサーフ | 平滑 | 6,310 | 4,850 | 3 | ウールローラー | |
| | | なみがた | 8,200 | 6,310 | | 砂骨ローラー | |
| | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 5,730 | 4,410 | 3 | ウールローラー | |

| 製品名（上塗り） | 製品名 下塗り | 仕上げの種類 | 戸建住宅等の材工価格（施工面積 100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格（300㎡以上基準）（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1－4　水性シリコン系塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性シリコンセラUV（1液反応硬化形セラミック変性シリコン樹脂塗料） | パーフェクトサーフ | 平滑 | 6,140 | 4,730 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 6,930 | 5,330 | 3 | 砂骨ローラー | |
| | パーフェクトプライマー | 平滑 | 6,020 | 4,630 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,420 | 4,170 | 3 | ウールローラー | 高意匠サイディングボードの塗り替え |
| | 1液ファインパーフェクトシーラー | 平滑 | 5,410 | 4,160 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性パーフェクトシーラー | 平滑 | 5,360 | 4,120 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性カチオンシーラー（透明・ホワイト） | 平滑 | 5,080 | 3,910 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性シリコン浸透シーラー | 平滑 | 5,430 | 4,180 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性シルクシーラー厚膜 | 平滑 | 6,380 | 4,910 | 3 | ウールローラー | |
| | 水性シリコンエポサーフ | 平滑 | 6,630 | 5,090 | 3 | ウールローラー | |
| | | なみがた | 8,520 | 6,550 | 3 | 砂骨ローラー | |
| 水性ファインSiⅡ（1液水性反応硬化形鉄部用シリコン系皮脂軟化対策塗料） | 1液水性デクロ | 平滑 | 5,130 | 3,950 | 3 | ウールローラー | |
| | — | 平滑 | 3,740 | 2,880 | 2 | ウールローラー | 硬質塩ビ・FRP部の塗替え |
| | パーフェクトサーフ | 平滑 | 5,500 | 4,230 | 3 | ウールローラー | － |
| | パーフェクトフィラー | なみがた | 6,280 | 4,830 | 3 | 砂骨ローラー | |
| DANシリコンセラR（JIS A6909 防水形外装薄塗材E 1液反応硬化形セラミック変性シリコン系単層弾性仕上げ材） | 水性カチオンシーラー透明 | なみがた | 5,820 | 4,470 | 3 | ローラー | － |

## 1－5　高意匠サイディングボード保護用クリヤー

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ピュアライドUVプロテクトMKクリヤー（超低汚染セラミックハイブリッド無機系外壁保護クリヤー） | － | － | 7,500 | 5,760 | 2 | ウールローラー | － |
| ピュアライドUVプロテクトDFクリヤー（超低汚染フッ素系外壁保護クリヤー） | － | － | 7,040 | 5,410 | 2 | ウールローラー | － |
| ピュアライドUVプロテクトSiクリヤー（超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー） | － | － | 6,200 | 4,770 | 2 | ウールローラー | － |
| ピュアライド水性UVプロテクトクリヤー（水性2液型高意匠サイディングボード用超低汚染シリコン系外壁保護クリヤー） | － | － | 6,200 | 4,770 | 2 | ウールローラー | － |

| 製品名（上塗り） | 製品名 下塗り | 仕上げの種類 | 戸建住宅等の材工価格（施工面積 100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格（300㎡以上基準）（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 1－6　遮熱形外壁用塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性サーモアイウォールF（1液水性反応硬化形フッ素樹脂外壁用高日射反射率（遮熱）塗料） | 水性サーモアイウォールシーラー | 平滑 | 7,970 | 6,130 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | 平滑 | 9,310 | 7,160 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | なみがた | 10,340 | 7,960 | 3 | 砂骨ローラー | － |
| | サーモアイプライマー | 平滑 | 9,820 | 7,550 | 3 | ウールローラー | － |
| 水性サーモアイウォールSi（1液水性反応硬化形シリコン系外壁用高日射反射率（遮熱）塗料） | 水性サーモアイウォールシーラー | 平滑 | 5,490 | 4,220 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | 平滑 | 6,830 | 5,250 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | なみがた | 7,880 | 6,060 | 3 | 砂骨ローラー | － |
| | サーモアイプライマー | 平滑 | 7,330 | 5,640 | 3 | ウールローラー | － |
| ファインサーモアイウォールDF（ターペン可溶2液形フッ素樹脂外壁用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイシーラー | 平滑 | 10,270 | 7,900 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | 平滑 | 10,540 | 8,110 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | なみがた | 11,570 | 8,900 | 3 | 砂骨ローラー | － |
| | サーモアイプライマー | 平滑 | 10,130 | 7,790 | 3 | ウールローラー | － |
| ファインサーモアイウォールSi（ターペン可溶2液形シリコン系外壁用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイシーラー | 平滑 | 7,770 | 5,970 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | 平滑 | 8,040 | 6,180 | 3 | ウールローラー | － |
| | 水性サーモアイウォールサーフ | なみがた | 9,090 | 6,990 | 3 | 砂骨ローラー | － |
| | サーモアイプライマー | 平滑 | 7,970 | 6,130 | 3 | ウールローラー | － |

## 1－7　外部用多彩模様塗料（水性ペリアート UV・クリスタルアート UV・クリスタルアートセラミック）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水性ペリアートUV（水性シリコン系多彩模様塗料） | 水性ペリアートUV下塗 | － | 7,050 | 5,420 | 2 | 吹付け | － |
| クリスタルアートUV（水性高意匠光輝性フレーク塗料） | クリスタルアート共通下塗 | － | 9,500 | 7,310 | 2 | 吹付け | フッ素グレード |
| | | | 10,910 | 8,390 | 3 | ローラー | |
| クリスタルアートセラミック（水性高意匠光輝性フレーク塗料） | クリスタルアート共通下塗 | － | 13,180 | 10,130 | 2 | 吹付け | 無機タイプ |
| | | | 14,560 | 11,200 | 3 | ローラー | |

＊下地が十分隠ぺいしない場合は、下塗りは2回塗り（計3工程）が必要です。

注1）材工価格は、各種塗料の白および標準色、または調合した淡彩色にて算出しています。
注2）材工価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。

| 製品名（上塗り） | 製品名 下塗り | 仕上げの種類 | 戸建住宅等の材工価格（施工面積 100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格（300㎡以上基準）（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2. 屋根用塗料
### 2－1　住宅用化粧スレート屋根用塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファインDFベスト（ターペン可溶セラミック変性フッ素樹脂屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 9,720 | 7,480 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 9,500 | 7,310 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 9,380 | 7,210 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 9,720 | 7,480 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| | | | 11,930 | 9,180 | 4 | ウールローラー | 洋瓦塗り替えの場合 |
| ファインパーフェクトベスト（ターペン可溶2液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 7,400 | 5,690 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 7,180 | 5,520 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 7,060 | 5,430 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 7,400 | 5,690 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| | | | 9,610 | 7,390 | 4 | ウールローラー | 洋瓦塗り替えの場合 |
| ファインシリコンベスト（ターペン可溶1液反応硬化形住宅用化粧スレート屋根塗替え用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 6,460 | 4,970 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 6,230 | 4,790 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 6,110 | 4,700 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 6,460 | 4,970 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| | | | 8,650 | 6,660 | 4 | ウールローラー | 洋瓦塗り替えの場合 |
| 水性シリコンベストⅡ（1液水性反応硬化形シリコン樹脂屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 5,410 | 4,160 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 5,190 | 3,990 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 5,080 | 3,910 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 5,410 | 4,160 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| | | | 7,610 | 5,860 | 4 | ウールローラー | 洋瓦塗り替えの場合 |
| | 水性シリコンベストサフェーサー | | 6,360 | 4,890 | 3 | ウールローラー | アスファルトシングル屋根用<br>注）上塗りは、つや消しとなります。 |
| 1液ファインDFルーフ（ターペン可溶1液反応硬化形フッ素樹脂系屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 9,630 | 7,400 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 9,390 | 7,220 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 9,280 | 7,140 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 9,630 | 7,400 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| ファインパーフェクトルーフ（ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 6,930 | 5,330 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 6,700 | 5,160 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 6,570 | 5,050 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 6,930 | 5,330 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| ファインルーフSi（2液形シリコン系屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 7,310 | 5,620 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 7,090 | 5,450 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 6,970 | 5,370 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 7,310 | 5,620 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |
| シリコンルーフⅡ（1液反応硬化形シリコン変性樹脂屋根用塗料） | ファイン浸透シーラー | 平滑 | 6,600 | 5,080 | 3 | ウールローラー | — |
| | ファイン浸透造膜シーラー | | 6,380 | 4,910 | 3 | ウールローラー | |
| | 1液ベストシーラー | | 6,270 | 4,820 | 3 | ウールローラー | |
| | ファインパーフェクトベスト強化シーラー | | 6,600 | 5,080 | 3 | ウールローラー | スレート、セメント瓦塗り替えの場合 |

| 製品名（上塗り） | 製品名 下塗り | 仕上げの種類 | 戸建住宅等の材工価格（施工面積 100㎡以上 300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格（300㎡以上基準）（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

## 2－2　住宅用化粧スレート屋根用塗料（遮熱形屋根用塗料・パーフェクトクーラーベスト・サーモアイシリーズ）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パーフェクトクーラーベスト（水性ラジカル制御形高耐候屋根用高日射反射率（遮熱）塗料仕上げ） | パーフェクトクーラーサーフ（水性反応硬化形熱伝導制御サーフェーサー） | 平滑 | 7,440 | 5,720 | 3 | ウールローラー | － |
| サーモアイDF（2液弱溶剤フッ素樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイシーラー | 平滑 | 10,340 | 7,960 | 3 | ウールローラー | － |
| サーモアイSi（2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイシーラー | 平滑 | 8,740 | 6,720 | 3 | ウールローラー | － |
| サーモアイUV（2液弱溶剤耐UV特殊ウレタン樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイシーラー | 平滑 | 7,700 | 5,920 | 3 | ウールローラー | － |

## 2－3　カラートタン・金属屋根用塗料

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デュフロンDFルーフ（ターペン可溶フッ素樹脂トタン屋根用塗料仕上げ） | ハイポンファインプライマーⅡ | 平滑 | 8,410 | 6,470 | 3 | ウールローラー | － |
| 1液ファインDFルーフ（ターペン可溶1液反応硬化形フッ素樹脂系屋根用塗料） | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 7,750 | 5,960 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | | 7,830 | 6,030 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポン20デクロ | | 8,230 | 6,330 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 7,580 | 5,830 | 3 | ウールローラー | |
| | エスパーワンエース | | 7,460 | 5,730 | 3 | ウールローラー | |
| ファインパーフェクトルーフ（ターペン可溶１液ラジカル制御形ハイブリッド高耐候性屋根用塗料） | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 5,650 | 4,350 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | | 5,710 | 4,400 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポン２０デクロ | | 6,030 | 4,640 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 5,510 | 4,240 | 3 | ウールローラー | |
| | エスパーワンエース | | 5,400 | 4,150 | 3 | ウールローラー | |
| ファインルーフSi（2液形シリコン系屋根用塗料） | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 5,970 | 4,600 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | | 6,080 | 4,670 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポン20デクロ | | 6,470 | 4,980 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 5,820 | 4,470 | 3 | ウールローラー | |
| | エスパーワンエース | | 5,680 | 4,370 | 3 | ウールローラー | |
| シリコンルーフⅡ（1液反応硬化形シリコン変性樹脂屋根用塗料） | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 5,450 | 4,190 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | | 5,530 | 4,250 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポン20デクロ | | 5,920 | 4,560 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 5,270 | 4,050 | 3 | ウールローラー | |
| | エスパーワンエース | | 5,150 | 3,960 | 3 | ウールローラー | |
| ファインルーフU（2液形ポリウレタントタンペイント） | 1液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 5,370 | 4,130 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポンファインプライマーⅡ | | 5,450 | 4,190 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポン20デクロ | | 5,840 | 4,490 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 5,190 | 3,990 | 3 | ウールローラー | |
| | エスパーワンエース | | 5,060 | 3,900 | 3 | ウールローラー | |

| 製品名<br>（上塗り） | 製品名<br>下塗り | 仕上げの<br>種類 | 戸建住宅等の<br>材工価格<br>（施工面積 100㎡以上<br>300㎡未満基準）（円/㎡） | 材工価格<br>（300㎡以上基準）<br>（円/㎡） | 工程数 | 施工方法 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACトタンペイントⅡ<br>（アクリル樹脂トタン塗替え用塗料） | １液ハイポンファインデクロ | 平滑 | 4,600 | 3,540 | 3 | ウールローラー | － |
| | ハイポン２０デクロ | | 5,090 | 3,920 | 3 | ウールローラー | |
| | ハイポンルーフデクロ | | 4,440 | 3,410 | 3 | ウールローラー | |

## 2－4　カラートタン・金属屋根用塗料（遮熱形屋根用塗料・サーモアイシリーズ）

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サーモアイDF（２液弱溶剤フッ素樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイプライマー | 平滑 | 10,130 | 7,790 | 3 | ウールローラー | － |
| サーモアイSi<br>（2液弱溶剤シリコン系屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイプライマー | 平滑 | 8,520 | 6,550 | 3 | ウールローラー | － |
| サーモアイUV<br>（2液弱溶剤耐UV特殊ウレタン樹脂屋根用高日射反射率（遮熱）塗料） | サーモアイプライマー | 平滑 | 7,480 | 5,750 | 3 | ウールローラー | － |

注1）材工価格は、各種塗料の標準色または淡彩色にて算出しています。
注2）材工価格には、足場代、下地調整代、養生代、諸経費、消費税は含まれておりません。

スチール缶は綺麗にご利用いただければ、鉄資源としてリサイクル可能な容器です。
日本ペイントはスチール缶のリサイクルを促進するため18リットル缶リサイクル推進マークを化粧缶に表記しています。ご協力よろしくお願いいたします!
詳しくはこちらへ→**全国18リットル缶工業組合連合会**
HPアドレス　http://www.can18.or.jp/top.html

●本カタログ中の製品名·会社名は、日本ペイントホールディングス株式会社または日本ペイント株式会社·その他の会社の、日本およびその他の国の登録商標または商標です。
●©Copyright 2026 NIPPON PAINT Co.,Ltd All rights reserved.
●本カタログの内容については、予告なしに変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

詳しい情報はホームページで
日本ペイント　建物　検索

**日本ペイント株式会社**

北海道支店　☎011-370-3101
東北支店　☎022-232-6711
関東支店　☎03-5479-3614
北関東信越支店　☎03-5479-3614
中部支店　☎052-461-1960
近畿支店　☎06-6455-9608
中国支店　☎082-281-2180
四国支店　☎0877-56-2346
九州支店　☎092-751-9861

●日本ペイントホームページ https://www.nipponpaint.co.jp/

カタログNo.
NP-E110
TY260700P
2026年7月現在